Ensemble de 4 machines 18 V LXT - Meuleuse DGA504 + Perceuse DDF482 + Perfo DHR241 + Visseuse DTD153 - MAKITA - 3 batteries 18V 5.0Ah, chargeur rapide - DLX4080TX1



Référence (SKU) : MAK0308
EAN : 0088381827638
Réf. fournisseur : DLX4080TX1

DESCRIPTION

Batteries avec indicateur de charge restante.
Batteries 18 V, 5 Ah, Li-Ion chargées en 45 minutes seulement
DDF482 - Perceuse visseuse Ø 13 mm
Perceuse Visseuse rapide et compacte pour travaux courants
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe
Pignonerie entièrement métallique
Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
DGA504 - Meuleuse Ø 125 mm
Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable.
Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal.
Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger
Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
DHR241 - Perfo-burineur SDS-Plus 24 mm
Excellente manœuvrabilité : Poignée montée dans l'axe du foret + Centre de gravité étudié pour un équilibre parfait
Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage 40 positions de burin
Sélecteur de changement de mode (percer, perforer, buriner) facile d'accès
Inverseur de sens de rotation
DTD153 - Visseuse à chocs 170 Nm
Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrue, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières

Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
Construction robuste avec un carter en aluminium
Vitesse variable à la gâchette.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension 18 V

• Capacité de batterie 5 Ah Li-Ion

• Temps de charge en moyenne 45 min.

• Nombre de batteries fournies 3

• Usage Quotidien

• DDF482 - Perceuse visseuse Ø 13 mm

• Tension 18 V batterie Li-Ion

• Nombre de vitesses 2

• Vitesse à vide V1/V2 0 à 600 / 0 à 1900 tr/min

• Couple de serrage max. (élast/franc) 36 / 62 Nm

• Ø max. dans acier/bois 13 / 38 mm

• Dimensions (L x l x h) 185 x 79 x 249 mm

• Poids net EPTA 1,7 kg

• DGA504 - Meuleuse Ø 125 mm

• Tension 18 V batterie Li-Ion

• Circonférence (prise en main) 160 mm

• Vitesse à vide max. 8500 tr/min

• Diamètre du disque 125 mm

• Diamètre de l'alésage 22,23 mm

• Taux de vibration triaxial (ah) 6 m/s²

• Pression sonore (Lpa) 79 dB (A)

• Dimensions (L x l x h) 362 x 140 x 145 mm

• Poids net EPTA 2,5 kg

• DHR241 - Perfo-burineur SDS-Plus 24 mm

• Tension 18 V

• Composition chimique batterie Li-Ion

• Puissance de frappe (EPTA) 2 Joules

• Ø max. dans béton/acier/bois 24 / 13 / 26 mm

• Cadence de frappe max. 4000 cps/min

• Vitesse à vide max. 1100 tr/min

• Dimensions (L x l x h) 457 x 84 x 219 mm

• Poids net EPTA 3,5 kg

• DTD153 - Visseuse à chocs 170 Nm

• Tension 18 V batterie Li-Ion

• Vitesse à vide max. 3400 tr/min

• Cadence de chocs 0 à 3600 cps/min

• Couple de serrage max. (franc) 170 Nm

• Capacité : boulon standard M5 à M16

• Capacité : boulon HR M5 à M14

• Dimensions (L x l x h) 126 x 79 x 236 mm

• Poids net EPTA 1,5 kg

Livré en coffret	Livré en coffret
Batterie	5.0 Ah Li-Ion