# Pack de 7 machines 18V - Perceuse DDF482 + Visseuse DTD152 + Meuleuse DGA504 + Scie DSS610 + Perfo DHR202 + Scie DJR186 + Scie DJV180 - MAKITA - avec 5 batteries 18V 5Ah + chargeur double rapide + Sac outillage - DLX7013PT1



**Référence (SKU) :** MAK0311
**EAN :** 0088381864442
**Réf. fournisseur :** DLX7013PT1

## DESCRIPTION

DDF482 - Perceuse visseuse Ø 13 mm
Perceuse Visseuse rapide et compacte pour travaux courants
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe
Pignonerie entièrement métallique
Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
DGA504 - Meuleuse Ø 125 mm
Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable.
Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal.
Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger
Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
DHR202 - Perfo-burineur SDS-Plus 20 mm
3 fonctions : perçage, perforation et burinage
Force de frappe équivalente aux machines filaires
Conçu pour une durabilité extrême dans les conditions les plus éprouvantes
Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur
Débrayage de sécurité protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage de l'outil
DJR186 - Scie récipro

Nouveau système d'entraînement : augmente la course de la lame et le rendement.
Nouveau système d'entraînement : réduit les déviations de la lame et les vibrations.
Guidage de la tige plus robuste.
Sabot renforcé et plus rigide.
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
DJV180 - Scie sauteuse
Poignée étrier pour une parfaite prise en main
Mouvement pendulaire 4 positions pour une plus grande efficacité de coupe
Axe de transmission carré pour une meilleure résistance et trajectoire de coupe
Éclairage concentré sur le trait de coupe et jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité
Changement de lame sans outil
DSS610 - Scie circulaire Ø 165 mm
Lame positionnée à gauche pour une excellente visibilité du trait de coupe en utilisation à main droite
Gâchette à deux pas permettant d'allumer l'éclairage sans démarrer la scie
Jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait de coupe
Base en aluminium avec repère du trait de coupe
Machine légère et maniable à progression de coupe rapide grâce au régime élevé
DTD152 - Visseuse à chocs 165 Nm
Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
Inverseur de sens de rotation
La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer
Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension 18 V

• Capacité de batterie 5 Ah Li-Ion

• Temps de charge en moyenne 45 min.

• Nombre de batteries fournies 5

• Usage Quotidien

• DDF482 - Perceuse visseuse Ø 13 mm

• Tension 18 V batterie Li-Ion

• Nombre de vitesses 2

• Vitesse à vide V1/V2 0 à 600 / 0 à 1900 tr/min

• Couple de serrage max. (élast/franc) 36 / 62 Nm

• Ø max. dans acier/bois 13 / 38 mm

• Dimensions (L x l x h) 185 x 79 x 249 mm

• Poids net EPTA 1,7 kg

• DGA504 - Meuleuse Ø 125 mm

• Tension 18 V batterie Li-Ion

• Circonférence ( prise en main ) 160 mm

• Vitesse à vide max. 8500 tr/min

• Diamètre du disque 125 mm

• Diamètre de l'alésage 22,23 mm

• Taux de vibration triaxial (ah) 6 m/s²

• Pression sonore (Lpa) 79 dB (A)

• Dimensions (L x l x h) 362 x 140 x 145 mm

• Poids net EPTA 2,5 kg

• DHR202 - Perfo-burineur SDS-Plus 20 mm

• Tension 18 V batterie Li-Ion

• Puissance de frappe (EPTA) 2 Joules

• Ø max. dans béton/acier/bois 20 / 13 / 26 mm

• Vibration 3ax burinage (ah) 11 m/s²

• Cadence de frappe max. 0 à 4000 cps/min

• Vitesse à vide max. 1200 tr/min

• Dimensions (L x l x h) 358 x 104 x 235 mm

• Poids net EPTA 3,5 kg

• DJR186 - Scie récipro

• Tension 18 V batterie Li-Ion

• Cadence de coupe maximale 2800 cps/min

• Longueur de course 32 mm

• Capacité de coupe (bois) 255 mm

• Capacité de coupe (tube acier) 130 mm

• Dimensions (L x l x h) 486 x 81 x 222 mm

• Poids net EPTA 3,5 kg

• DJV180 - Scie sauteuse

• Tension 18 V batterie Li-Ion

• Cadence de coupe maximale 0 à 2600 cps/min

• Longueur de course 26 mm

• Capacité de coupe (alu) 20 mm

• Capacité de coupe (bois) 135 mm

• Dimensions (L x l x h) 257 x 73 x 208 mm

• Poids net EPTA 2,9 kg

• DSS610 - Scie circulaire Ø 165 mm

• Tension 18 V batterie Li-Ion

• Hauteur de coupe max. à 90° 57 mm

• Hauteur de coupe max. à 45° 40 mm

• Vitesse à vide max. 3700 tr/min

• Diamètre de la lame 165 mm

• Diamètre de l'alésage 20 mm

• Dimensions (L x l x h) 347 x 202 x 228 mm

• Poids net EPTA 3,5 kg

• DTD152 - Visseuse à chocs 165 Nm

• Tension 18 V batterie Li-Ion

• Vitesse à vide max. 2900 tr/min

• Cadence de chocs 0 à 3500 cps/min

• Couple de serrage max. (franc) 165 Nm

• Capacité : boulon standard M5 - M16

• Dimensions (L x l x h) 138 x 79 x 238 mm

• Poids net EPTA 1,3 à 1,6 kg

| | |
|---|---|
| Livré en coffret | Non livré en coffret |
| Batterie | 5.0 Ah Li-Ion |