Affleureuse 18 V LXT - MAKITA - avec 2 batteries 18V 5.0Ah - chargeur - accessoires - MakPak - DRT50RTJX3



Référence (SKU) : MAK0326
EAN : 0088381846219
Réf. fournisseur : DRT50RTJX3

DESCRIPTION

L'affleureuse Makita DRT50RTJX3 est très polyvalente grâce au bloc moteur Brushless performant et ses 4 bases interchangeables permettant l'affleurage droit, inclinable, en coin et le défonçage. La machine est équipée d'un variateur de vitesse permettant de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé. Sa commande électronique de la vitesse permet l'obtention d'une vitesse constante pour un travail plus précis. Le blocage de l'arbre permet un changement rapide de l'outil.
Avantages et fonctionnalités de la défonceuse-affleureuse Makita DRT50 :
Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé
Moteur Brushless à haut rendement
Blocage de l'arbre pour un changement rapide de l'outil
Démarrage progressif pour un travail plus précis
Corps en aluminium
Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante
Le positionnement de la batterie permet un changement facile de l'outil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension 18 V

• Batterie 5 Ah Lion

• Batt. compatibles Li-Ion 18 V - 3 à 6 Ah

• Vitesse à vide max. 10000 à 30000 tr/min

• Profondeur de fraisage 0 à 40 mm

• Profondeur de défonçage 0 à 35 mm

• Diamètre max. de la pince 8 mm

• Diamètre de la pince 6 et 8 mm

• Taux de vibration triaxial (ah) 4,5 m/s²

• Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

• Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²

• Pression sonore (Lpa) 82 dB (A)

• Poids net EPTA 1,8 kg

• Dimensions machine seule (L x l x h) 89 x 89 x 226 mm

Voltage (en V)	18
Batterie	5.0 Ah Li-Ion
Nombre de batteries contenu dans le produit	2
Vitesse de rotation (en tr/mn)(Prendre la plus grande valeur indiquée)	30000 tr/min
Type d'outil d'affleurage	Affleureuses
Type d'alimentation	Batterie