Perceuse visseuse 4 fonctions 18 V Li-Ion 5 Ah MAKITA - 2 batteries, chargeur, coffret - DTP141RTJ



Référence (SKU) : MAK0351
EAN : 0088381816663
Réf. fournisseur : DTP141RTJ

DESCRIPTION

4 fonctions dans une seule machine : perceuse, visseuse, visseuse à chocs et perceuse à percussion
Mode T : vissage adapté aux vis auto foreuses
Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
Changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4"
Bague phosphorescente pour plus de visibilité
Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
Témoin de charge de la batterie
Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
Livrée avec clip ceinture
Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension 18 V

• batterie 5 Ah Li-Ion

• Temps de charge en moyenne 45 min.

• Nombre de batteries fournies 2

• Batt. compatibles BL1815; BL1830; BL1850

• Nombre de vitesses 2

• Vitesse à vide V1/V2 1400 / 2200 tr/min

• Vitesse à vide V1 1400 tr/min

• Vitesse à vide V2 2200 tr/min

• Vitesse à vide V3 2800 tr/min

• Vitesse à vide max. 2700 tr/min

• Cadence Frappe V1/V2 0 - 8400 / 0 - 32400 cps/min

• Frappe V1 0 - 8400 cps/min

• Frappe V2 0 - 32400 cps/min

• Cadence de chocs V1 0 - 1200 cps/min

• Cadence de chocs V2 0 - 2400 cps/min

• Cadence de chocs V3 0 - 3200 cps/min

• Capacité de serrage

• Couple de serrage max. (élast/franc) 13 / 22 Nm

• Couple de serrage max mode choc 150 Nm

• Couple de serrage max. (élast.) 13 Nm

• Couple de serrage max. (franc) 22 Nm

• Capacité : boulon standard M5 - M14

• Capacité : boulon HR M5 - M12

• Capacité : vis à métaux M4 - M8

• Capacité : vis à bois 22 - 125 mm

• Capacité de perçage / burinage

• Ø max. dans le béton 8 mm

• Ø max. dans l'acier 10 mm

• Ø max. dans le bois 21 mm

• Emmanchement d'embouts hex. 1/4 ''

• Niveaux d'exposition et de vibrations

• Vibration 3ax perçage (ah) 2,5 m/s²

• Vibration perçage percussion (ah) 13 m/s²

• Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

• Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²

• Pression sonore (Lpa) 85 dB (A)

• Puissance sonore (Lwa) 96 dB (A)

• Dimensions avec BL1830 (L x l x h) 171 x 79 x 250 mm

• Dimensions (L x l x h) 171 x 79 x 250 mm

• Poids net EPTA 1,8 kg

Type de perceuse	Perceuse - visseuse
Type d'alimentation	Batterie
Batterie	5.0 Ah Li-Ion
Voltage (en V)	18
Type de batterie	Li-Ion
Nombre de batteries contenu dans le produit	2
Livré avec ou sans batterie ?	Avec batterie
Couple maxi (en Nm)	22
Diametre de perçage max. ACIER	10 mm
Percussion	Sans percussion
Livré en coffret	Livré en coffret