Boulonneuse à chocs 18V - 180Nm - MAKITA - avec 2 batteries 18V 3.0Ah - chargeur - MakPak - DTW181RFJ



Référence (SKU) : MAK0359
EAN : 0088381871372
Réf. fournisseur : DTW181RFJ

DESCRIPTION

La clé à chocs sur accus 18V Makita, est un outil très puissant, dont les performances et la compacité rivalisent avec les outils électriques. Son moteur Brushless délivre 2 niveaux de puissance de chocs avec une cadence de frappe (cps) max. de 3600. La vitesse variable, le frein électronique et le mode "arrêt automatique" sont de vrais atouts, permettant à l'outil de travailler de manière optimale notamment avec le mode Auto qui stop l'outil dès que le boulon est assez desserré.
La technologie XPT limite les infiltrations d'eau et de poussières. La haute luminosité de la lampe LED garantie une visibilité extrême dans toute les situations. Pour un grand confort, la poignée à revêtement Soft Grip assure une meilleure prise en main et un crochet de ceinture est intégré, positionnable à gauche comme à droite.
Avantages et fonctionnalités de la clé à chocs sans fil DTW181 :
Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrue, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
Mode "arrêt automatique" : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés.
Compacte et légère
Inverseur de sens de rotation
Vitesse variable et frein électrique pour un contrôle optimal
Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'alimentation
Batterie

Tension de batterie
18 V

Batteries compatibles
Gamme LXT 18 V

Composition chimique batterie
Li-Ion

Nombre de batteries fournies
2

Capacité batterie
3.0 Ah

Nombre de vitesses
2

Vitesse à vide max.
2400 tr/min

Vitesse à vide V1/V2
0 - 1300 / 0 - 2400 tr/min

Cadence de frappe max.
3600 cps/min

Cadence de frappe V1/V2
0 - 2000 / 0 - 3600 cps/min

Type d'emmanchement
Carré 1/2" (12,7 mm)

Capacité boulon standard
M8 à M16

Capacité boulon HR
M8 à M12

Couple de serrage max.
210 Nm

Motorisation

Type de moteur
Brushless (sans charbon)

TECHNOLOGIES

Technologie de confort
Système Anti poussières

NIVEAUX SONORES / VIBRATOIRES

Pression sonore (Lpa)
89 dB (A)

Puissance sonore (Lwa)
100 dB (A)

Marge d'incertitude bruit (K)
3.0 dB (A)

Taux de vibration maximal
9 m/s²

Marge d'incertitude vibration (K)
1.5 m/s²

POIDS / DIMENSIONS

Poids net EPTA
1.5 kg

Dimensions (L x l x h)
144 x 79 x 235 mm

Nombre de batteries contenu dans le produit	2
Batterie	3.0 Ah Li-ion
Voltage (en V)	18
Livré en coffret	Livré en coffret
Capacité de serrage	185
Type de batterie	Li-Ion
Type d'alimentation boulonneuse	Electrique
Type d'alimentation	Batterie
Livré avec ou sans batterie ?	Avec batterie