Tronçonneuse d'élagage 18 V LXT 25 cm - MAKITA - 2 batteries 18v 5.0Ah et chargeur - DUC254RT2



Référence (SKU) : MAK0372
EAN : 3240890984364
Réf. fournisseur : DUC254RT2

DESCRIPTION

Tronçonneuse sans fil gamme LXT 18V avec guide de 25 cm
La tronçonneuse d'élagage Makita DUC254 est idéale pour la coupe de branches épaisses grâce à son mode dopage de couple. Le débit de la pompe à huile est facilement réglable pour une meilleure gestion, et pour un grand confort, une fenêtre sur le niveau d'huile est présente. Pour une grande sécurité d'utilisation, un frein de chaîne mécanique, une coupure électrique du moteur et le démarrage progressif sont présents sur la tronçonneuse.
Une poignée ergonomique à revêtement Soft Grip est intégrée, pour un grand confort d'utilisation. La technologie XPT limite les infiltrations de poussières et d'eau pour une protection optimale de la machine
Avantages et fonctionnalités de la tronçonneuse Makita DUC254 :
Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement).
Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité.
Ecrou captif : empêche la perte des écrous Anneau de sécurité.
Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
Réglage du débit de la pompe à huile.
Fenêtre permettant la visualisation du niveau d'huile.
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe.
Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension 18 V

• Capacité de batterie 5 Ah

• Composition chimique batterie Li-Ion

• Temps de charge en moyenne 45 min.

• Nombre de batteries fournies 2

• Vitesse de chaîne à vide 24 m/s

• Empreinte du guide A041

• Longueur nominale guide-chaîne 25 cm

• Type de chaîne 90PX

• Pas de chaîne 3/8 "

• Nombre de maillons entraîneurs 6

• Gauge 1,1 mm

• Niveaux d'exposition et de vibrations

• Vibration 3ax coupe de bois (ah) 3,1 m/s²

• Marge d'incertitude bruit (K) 2,5 dB (A)

• Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²

• Pression sonore (Lpa) 92,2 dB (A)

• Puissance sonore (Lwa) 103,2 dB (A)

• Dimensions (L x l x h) 482 x 184 x 191 mm

• Poids net EPTA 2,8 à 3,3 kg

Nombre de batteries contenu dans le produit	2
Batterie	5.0 Ah Li-Ion
Type de batterie	Li-Ion
Voltage (en V)	18
Type d'alimentation	Batterie
Longueur (en mm)	25 mm
Longueur du guide cm	25 cm