Aspirateur Souffleur 18 V Li-Ion 6,7 / 4,2 mbar - MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DVC750LZ



Référence (SKU) : MAK0393
EAN : 0088381870467
Réf. fournisseur : DVC750LZ

DESCRIPTION

Cet aspirateur souffleur sans fil Makita 18 V est conçu pour aspirer aussi bien les poussières sèches que les poussières humides et les liquides. Fonctionnant avec les batteries Makita LXT 18 V, il offre une grande liberté de mouvement sans câble et s'adapte facilement aux différents besoins de nettoyage. L'appareil dispose de 2 vitesses d'aspiration permettant d'adapter la puissance en fonction de la surface et du type de débris à aspirer. Il développe une puissance de succion de 50 / 25 W, avec un débit maximal de 1,6 / 1,3 m³/min. Sa dépression maximale atteint 67 / 42 mbar, assurant une aspiration efficace des poussières et des liquides. En plus de sa fonction d'aspiration, cet appareil dispose d'une fonction soufflage pratique pour éliminer rapidement les poussières, copeaux et petits débris des surfaces ou des zones difficiles d'accès.
Le moteur Brushless (sans charbon) offre une meilleure durabilité et une consommation d'énergie réduite. Cette technologie contribue également à augmenter l'autonomie et les performances de la machine. L'appareil est équipé d'un filtre HEPA permettant une filtration efficace des particules fines lors de l'aspiration. Le témoin de charge intégré permet de contrôler facilement l'état de la batterie pendant l'utilisation.
Avec une capacité de cuve de 7,5 litres pour les poussières et 4,5 litres pour les liquides, cet aspirateur permet de travailler efficacement sans vidanges trop fréquentes. Sa large poignée de transport facilite le déplacement de la machine. Avec un poids compris entre 4,3 et 4,6 kg selon la batterie utilisée, il reste facilement transportable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance de succion 50 / 25 W
- Tension 18 V
- Composition chimique batterie Li-Ion
- Batt. compatibles Batterie 18 V LXT
- Vitesse linéaire ou périphérique
- Nombre de vitesses 2
- Débit maximal 1,6 / 1,3 m³/min.
- Dépression maximale 67 / 42 mbar
- Capacité de la cuve : poussières 7,5 l

- Capacité de la cuve : liquides 4,5 l
- Taux de vibration triaxial (ah) 2,5 m/s²
- Marge d'incertitude bruit (K) 2,5 dB (A)
- Pression sonore (Lpa) 76 dB (A)
- Dimensions (L x l x h) 418 x 251 x 278 mm
- Poids net EPTA 4,3 à 4,6 kg