Perforateur burineur filaire SDS-MAX 1100 W 8,3 J - MAKITA - HR4003C



Référence (SKU) : MAK0477
EAN : 0088381651370
Réf. fournisseur : HR4003C

DESCRIPTION

Le Makita HR4003C est un perfo-burineur professionnel SDS-MAX conçu pour les travaux intensifs de perçage et de burinage dans le béton et les matériaux de construction. Équipé d'un moteur de 1 100 W, il développe une puissance de frappe de 8,3 J et permet de réaliser des perçages jusqu'à 40 mm de diamètre dans le béton. Pour les travaux avec couronne TCT, sa capacité atteint 105 mm. Le HR4003C dispose d'une commande électronique de la vitesse permettant de maintenir une vitesse constante même sous charge. La vitesse à vide est réglable de 250 à 500 tr/min, tandis que la fréquence de frappe peut être réglée sur 5 plages, de 1 450 à 2 900 impacts/min. Son sélecteur permet de choisir entre perforation avec rotation et perforation uniquement. L'interrupteur électronique permet également un burinage en continu, particulièrement pratique pour les travaux de démolition et de burinage prolongés. Un témoin de service indique notamment lorsque les balais de charbon doivent être remplacés et signale certains dysfonctionnements de l'interrupteur ou du câble d'alimentation. La protection du sélecteur en aluminium contribue à la robustesse de l'outil. Avec un poids de 6,2 kg sans câble, une poignée adaptée aux travaux intensifs et un câble d'alimentation de 5 m, le HR4003C offre un bon compromis entre puissance, maniabilité et confort pour les travaux professionnels.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation de l'outil : Secteur
- Puissance (W) : 1 100 W
- Technologie : Électrique filaire
- Vitesse de rotation à vide (tr/min) : 250 – 500 tr/min
- Cadence de frappe (coups/min) : 1 450 – 2 900 coups/min
- Énergie de frappe : 8,3 J
- Diamètre de perçage béton : 40 mm
- Diamètre optimal de perçage béton : 16 – 35 mm
- Diamètre de perçage avec couronne TCT : 105 mm
- Emmanchement : SDS-MAX
- Longueur du câble : 5 m
- Puissance de sortie maximale : 1 500 W

- Vibration perfo-burinage béton : 10,1 m/s²
- Facteur K vibration : 1,5 m/s²
- Pression sonore (dB(A)) : 95 dB(A)
- Puissance sonore (Lwa) : 103 dB(A)
- Incertitude sonore (K) : 3 dB(A)
- Poids (Kg) : 6,2 kg
- Dimensions (L × l × H) : 479 × 106 × 263 mm