Perfo-burineur SDS-Max 1350 W 45 mm - MAKITA - HR4501C



Référence (SKU) : MAK0478
EAN : 0088381084970
Réf. fournisseur : HR4501C

DESCRIPTION

Perforateur burineur Makita SDS-Max 1350 W - Makita HR4501C
Un compromis entre une frappe puissante et un poids contenu
Le perforateur burineur Makita SDS-Max 1350 W, 45 mm est un outil Makita complet, prêt à être utilisé, il possède 3 modes de fonctionnement : le perçage, la perforation et le burinage.
La lubrification du mécanisme de frappe optimale du perforateur burineur HP4501C vous donne une pleine puissance de frappe dès les premières secondes.
Un outil Makita sûr et robuste qui possède une double isolation et avec un très bon rapportpoids/puissance.
Son interrupteur électronique lui permet un burinage en continu, il possède 16 positions de burinage.
Le perfo-burineur Makita HR4501C dispose d'un réglage électronique de sa puissance et de sa fréquence de frappe : 5 plages. Son régulateur électronique lui apporte un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.
Le perforateur burineur Makita HR4501C est équipé d'un contrôleur de vitesse par molette de sélection, la vitesse est régulée dans la page de fonctionnement.
La commande électronique de la vitesse du perfo burineur Makita permet l'obtention d'une vitesse constante. La vitesse constante est maintenue quelque soit la charge.
Le perforateur burineur Makita SDS-Max dispose d'un sélecteur avec protection en aluminium.
Le perfo-burineur Makita HR4501C est équipé d'un limiteur de couple qui protège aussi bien le moteur que l'utilisateur en cas de blocage.
Le perforateur burineur Makita possède une excellente manoeuvrabilité.
Un témoin lumineux intégré au perfo burineur Makita HR4501C vous signale en vert que l'appareil est sous tension et en rouge qu'il faut remplacer le charbon.
Pour plus de confort et de sécurité Makita a équipé le perforateur burineur HR4501C d'une technologie anti-vibrations, ce qui assure un faible niveau de vibration grâce à à la technologie AVT.
La poignée du perforateur burineur Makita HR4501C possède un revêtement Soft Grip qui lui assure une meilleure prise en main.
Le perforateur burineur est livré avec un coffret Makita pour un rangement et un transport facile de l'outil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Puissance nominale 1350 W

• Puissance nominale débitée (P2) 600 W

• Puissance débitée maximale 1600 W

• Vitesse à vide max. 130 à 280 tr/min

• Cadence de frappe max. 1250 à 2750 cps/min

• Puissance de frappe (EPTA) 10,1 Joules

• Ø max. dans le béton 45 mm

• Ø max. avec trépan 125 mm

• Ø optimal dans le béton 20 à 40 mm

• Type d'emmanchement SDS-Max

• Vibration 3ax poignée burinage(ah) 12,5 m/s²

• Vibration 3ax burinage (ah) 12,5 m/s²

• Vibration 3ax poignée droite (ah) 12,5 m/s²

• Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s²

• Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

• Pression sonore (Lpa) 94 dB (A)

• Puissance sonore (Lwa) 105 dB (A)

• Dimensions (L x l x h) 458 x 136 x 288 mm

• Poids net EPTA 8,2 kg

• Longueur cordon d'alimentation 4 m

Sans fil	Filaire
Puissance absorbée (en W)	1350
Force de frappe	10.1
Type de perforateur	Perforateur-burineur
Type de mandrin	SDS-Max
Livré en coffret	Livré en coffret
Livré avec accessoires (autres que batterie, et chargeur)	Avec accessoires