Perfo-burineur SDS-Max 1350 W 45 mm MAKITA - HR4510C



Référence (SKU) : MAK0479
EAN : 0088381084994
Réf. fournisseur : HR4510C

DESCRIPTION

Le plus efficace de sa catégorie, robuste et avec un très bon rapport poids/puissance
Lubrification du mécanisme de frappe optimale pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes
16 positions de burin
Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages)
Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné
Protection du sélecteur en aluminium
Charbons auto-rupteurs
Témoin lumineux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Puissance nominale 1350 W

• Puissance nominale débitée (P2) 600 W

• Puissance débitée maximale 1600 W

• Vitesse à vide max. 130 à 280 tr/min

• Cadence de frappe max. 1250 à 2750 cps/min

• Puissance de frappe (EPTA) 10,1 Joules

• Ø max. dans le béton 45 mm

• Ø max. avec trépan 125 mm

• Ø optimal dans le béton 20 à 40 mm

• Type d'emmanchement SDS-Max

• Niveaux d'exposition et de vibrations

• Vibration 3ax poignée burinage(ah) 12,5 m/s²

• Vibration 3ax burinage (ah) 12,5 m/s²

• Vibration 3ax poignée droite (ah) 12,5 m/s²

• Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s²

• Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

• Pression sonore (Lpa) 94 dB (A)

• Puissance sonore (Lwa) 105 dB (A)

• Dimensions (L x l x h) 458 x 136 x 288 mm

• Poids net EPTA 8,2 kg

• Longueur cordon d'alimentation 4 m

Sans fil	Filaire
Puissance absorbée (en W)	1350
Force de frappe	10.1
Type de perforateur	Perforateur-burineur
Type de mandrin	SDS-Max
Livré en coffret	Livré en coffret
Livré avec accessoires (autres que batterie, et chargeur)	Avec accessoires