Perfo-burineur Cannelure 1200 W 50 mm MAKITA - HR5000



Référence (SKU) : MAK0481
EAN : 0088381003360
Réf. fournisseur : HR5000

DESCRIPTION

Porte-outil à profil cannelé
Robuste et puissante pour usage intensif
Protection de la machine contre les poussières optimisée
Charbons auto-rupteurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Puissance nominale 1200 W

• Vitesse à vide max. 260 tr/min

• Cadence de frappe max. 2100 cps/min

• Capacité de perçage / burinage

• Ø max. dans trépan/béton 150/50 mm

• Puissance de frappe (EPTA) 11,3 Joules

• Ø max. dans le béton 50 mm

• Ø max. avec trépan 150 mm

• Ø optimal dans le béton 16-45 mm

• Type d'emmanchement Cannelure

• Niveaux d'exposition et de vibrations

• Vibration 3ax poignée burinage(ah) 20 m/s²

• Vibration 3ax burinage (ah) 20 m/s²

• Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s²

• Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

• Pression sonore (Lpa) 99 dB (A)

• Puissance sonore (Lwa) 110 dB (A)

• Dimensions (L x l x h) 476 x 110 x 266 mm

• Poids net EPTA 9,9 kg

• Longueur cordon d'alimentation 5 m

Sans fil	Filaire
Puissance absorbée (en W)	1200
Force de frappe	11.3
Type de perforateur	Perforateur-burineur
Livré en coffret	Livré en coffret
Livré avec accessoires (autres que batterie, et chargeur)	Avec accessoires