Télémètre laser MAKITA 80 m - LD080PI



Référence (SKU) : MAK0503
EAN : 0088381635158
Réf. fournisseur : LD080PI

DESCRIPTION

Capteur d'inclinaison 360° : mesure des distances et des hauteurs avec une précision supérieure à celle des méthodes traditionnelles
Embase multifonctionnelle retractable : pour prise de mesure à partir d'angles (avec reconnaissance automatique du point de référence)
Fonction retardateur : pour des mesures precises sans risque d'erreur due au tremblement lors de la pression sur la touche de mesure
Ecran rétroéclairé garantissant une bonne lisibilité même par faible luminosité
Prise de mesures en continu (tracking) : permet de trouver les distances minimale et maximale
Fonction calcul : addition - soustraction
Fonction de calcul des surfaces et des volumes
Fonction Pythagore : prise de mesures indirectes et de hauteurs partielles en 2 ou 3 points
Fonction piquetage : report de mesure prédéfinies
Mémorisation automatique des 20 dernières valeurs mesurées
Mode horizontal intelligent : permet de déterminer une distance malgré une ligne de visée obstruée par un objet ou un obstacle
Poursuite de hauteur : mesure à distance de hauteurs inaccessibles
Fonction niveau électronique
Mesure d'inclinaisons

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Précision

• Unité de mesure mètre_feet_inch

• Ø du point laser 6 (10m), 50 (80m) mm

• Plus petite unité de mesure affichée 0,1 mm

• Portée maximale 0,04 à 80 m

• Précision de mesure 1,5 mm

• Coupure automatique 3 min.

• Distance max mesurée 80 m

• Type de laser 635 nm < 1 mW

• Classe du laser 2

• Diamètre du terrain d'action 80 m

• Dimensions (L x l x h) 117 x 57 x 32 mm

• Poids net EPTA 0,14 kg

• Classe d'étanchéité IP54

Type d'outil laser	Télémetre