Ferme-porte GROOM 3400 Avec frein à l'ouverture - Bras anti-vandalisme - Noir - GR340715



Référence (SKU) : FBA02138
EAN : 3660846047439
Réf. fournisseur : GR340715

DESCRIPTION

Crémaillère elliptique à pignon asymétrique permettant une grande souplesse de fonctionnement Force variable 3 à 4 réglable par vérin Pour tous types de menuiseries : intérieures, extérieures, bois, alu, métallique, PVC, ... Réglages en face avant facilement accessibles et dissimulés Esthétique grâce à son bras sans fixations apparentes Un design qui s'intègre parfaitement dans la gamme GROOM Grande précision dans les réglages des vitesses grâce à ses vis à double empreinte : tournevis plat et clé Allen Plage d'ouverture jusqu'à 180° côté paumelles Frein à l'ouverture en option réglable par vis
Réversible, pour portes droite ou gauche RAL spécifiques sur demande Ferme-porte de type GROOM 3400, technologie crémaillère elliptique à pignon asymétrique et bras anti-vandalisme, conforme à la norme EN 1154, certifié CE, conformité accessibilité < 50 N. Force variable 3-4 permettant d'équiper des vantaux jusqu'à 1100 mm de largeur et/ou 80 kg avec un angle d'ouverture allant jusqu'à 180°.
Réglages vitesse de fermeture et accélération finale par vis pointeau en face avant dissimulées sous le capot. Frein à l'ouverture en option réglable par vis pointeau en face avant dissimulée sous le capot.
Vis pointeaux à double empreinte permettant une grande précision de réglage. Fixations du corps et du bras invisibles. Permet un montage côté et opposé aux paumelles. Réversible droite et gauche. Hydraulique thermostable -20° à +40°, équipé de clapets de surpression. Finition argent, blanc, noir, RAL, hautes finitions. Accessoires : plaque de montage DIN pour montage sur profil métallique, arrêt mécanique réglable, limiteur d'ouverture réglable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Force de fermeture variable : EN 3-4
- Dimension maximum de la porte : < 1100 mm
- Conformité norme EN 1154 : Oui
- Marquage CE produit de construction : Oui
- Conformité Accessibilité HPMR < 50 N : Oui
- Porte coupe-feu, pare-flamme, pare-fumées : Oui
- Vitesse de fermeture réglable pas vis pointeau 180° - 7° : Oui
- A-coup final réglable par vis pointeau 7° - 0° : Oui
- Frein à l'ouverture réglable par vis pointeau 70° - 180 ° : Option

• Bras anti-vandalisme : Oui
• Module d'arret (Option sur les portes coupe-feu) : Option
• Limiteur d'ouverture : Option
• Teintes standard : argent, blanc, noir : Oui
• Teintes RAL : Option
• Hautes finitions : Option

Couleur	Noir
Fixation du bloque-porte	N/A