Ferme-porte GROOM 3500 Reverse avec frein à l'ouverture - Bras anti-vandalisme - Blanc 9016 - GR355510



Référence (SKU) : FBA02146
EAN : 3660846047538
Réf. fournisseur : GR355510

DESCRIPTION

Technologie crémaillère elliptique à pignon asymétrique permettant une grande souplesse de fonctionnement Force variable 3 à 5 réglable par vérin Pour tous types de menuiseries : intérieures, extérieures, bois, alu, métallique, PVC, ... Réglages en face avant facilement accessibles et dissimulés Esthétique grâce à son bras sans fixations apparentes Un design qui s'intègre parfaitement dans la gamme GROOM Freinage à l'ouverture de série Grande précision dans les réglages des vitesses grâce à ses vis à double empreinte : tournevis plat et clé Allen Réversible, pour portes droite ou gauche Plage d'ouverture jusqu'à 180° côté paumelles RAL spécifiques sur demande Ferme-porte de type GROOM 3500, technologie crémaillère elliptique à pignon asymétrique et bras anti-vandalisme, conforme à la norme EN 1154, certifié CE, conformité accessibilité < 50 N. Force 3 à 5 réglable par vérin permettant d'équiper des vantaux jusqu'à 1250 mm de largeur et/ou 100 kg avec un angle d'ouverture allant jusqu'à 180°. Réglages vitesse de fermeture et accélération finale par vis pointeau en face avant dissimulées sous le capot. Frein à l'ouverture de série réglable par vis pointeau en face avant dissimulée sous le capot. Vis pointeaux à double empreinte permettant une grande précision de réglage. Fixations du corps et du bras invisibles. Permet un montage côté et opposé aux paumelles. Réversible droite et gauche. Hydraulique thermostable -20° à +40° équipé de clapets de surpression. Finitions argent, blanc, noir, RAL, hautes finitions. Accessoires : plaque de montage DIN pour montage sur profil métallique, arrêt mécanique réglable, limiteur d'ouverture réglable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Force de fermeture variable : EN 3-5
- Dimension maximum de la porte : < 1250 mm
- Conformité norme EN 1154 : Oui
- Marquage CE produit de construction : Oui
- Conformité Accessibilité HPMR < 50 N : Oui
- Porte coupe-feu, pare-flamme, pare-fumées : Oui
- Vitesse de fermeture réglable pas vis pointeau 180° - 7° : Oui

• A-coup final réglable par vis pointeau 7° - 0° : Oui
• Frein à l'ouverture réglable par vis pointeau 70° - 180 ° : Oui
• Bras anti-vandalisme : Oui
• Module d'arret (Option sur les portes coupe-feu) : Option
• Limiteur d'ouverture : Option
• Teintes standard : argent, blanc, noir : Oui
• Teintes RAL : Option
• Hautes finitions : Option

Couleur	Blanc
Fixation du bloque-porte	N/A