Coffret électrique de protection et de commande AQUALUX - 106050



Référence (SKU) : AQU00158
EAN : 3660231380653
Réf. fournisseur : 106050

DESCRIPTION

Coffret électrique de protection et de commande Alimentation 230V par prise moulée sur cordon Protection différentielle 30mA intégrée 2 départs asservis protégés par disjoncteur pour pompe doseuse & électrolyseur. Prise pompe filtration sur horloge journalière avec interrupteur Marche/Arrêt/Auto intégré. Filtration robot éclairage indispensable avec la pompe doseuse & l'électrolyseur EDG by Aqualux et le projecteur piscine hors-sol LED.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Tension /fréquence d'utilisation 230V 50Hz
• Alimentation coffret Prise moulée 230V 16A 2P+T sur câble 2m
• Mise à la terre Par borniers et prises
• Protection différentielle 30mA intégré par interrupteur différentiel 25A 30mA type AC
• Sortie pompe 1 prise femelle 2P+T 230V max 6A (env 1CV)
• Protection pompe* Disjonteur 6A
• Commande pompe Horloge journalière sans reserve de marche, 24h par pas de 30 min via contacteur tripolaire
• Sortie prise robot electrique autonome 1 prise femelle 2P+T 230V max 2A
• Sortie prise eclairage 1 prise femelle 2P+T 230V max 2A à utiliser avec kit LED intégrant un transformateur de sécurité
• Protection prise robot + éclairage Disjonteur 2A
• Sortie départs asservis 2 sorties indépendantes (pH et electrolyse) 230V 6A maxi
• Protection départs asservis Disjonteur 6A
• Etancheité cables entrée/ sortie departs asservis 3 x Presse Etoupe M20
• Dimensions enveloppe mm l 204 ht 284 prof 122
• Indice de protection coffret IP54
• Resistance aux chocs enveloppe IK08
• Marquage Etiquettes implantation + signalétique + numero série + sécurité
• Normes CE EN 61439-2 EN 61439-3
• *La pompe intègre sa protection thermique