Cisaille métal 2 mm M18 BMS20-0 18V - MILWAUKEE - sans batterie, ni chargeur - 4933447935



Référence (SKU) : PLA30242
EAN : 4002395006748
Réf. fournisseur : 4933447935

DESCRIPTION

Tête rotative à 360 ° réglable sans outil: 12 positions de verrouillage disponibles pour accéder à des espaces restreints
Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
Design de l'outil "en ligne" pour un contrôle accru lors de la coupe
Gâchette à vitesse variable pour un contrôle supplémentaire lors de la coupe
Clip ceinture pour un transport sécurisé
La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble.
Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- M18 BMS20-0
- Angle coupe mini (mm) 180
- Capacité batterie (Ah)
- Capacité max. acier (mm) 2.0
- Capacité max. aluminium (mm) 3.2
- Chargeur fourni
- Emballage
- Nombre de batterie(s) 0
- Poids avec batterie (kg) 2.6
- Réf 4933447935
- Tension (V) 18
- Type de batterie Li-ion
- Vibration coupe plaque métal [m|s²] 7,07
- Vibration cutting of sheet meta uncertaintyl [m|s²] 1,5
- Vitesse à vide (tr/min) 0 - 2500
- Sound and Vibration
- Niveau de pression acoustique (dB(A)) 78,2

• Niveau de puissance acoustique mesuré (dB(A)) 89,2
• Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A)) 3,0
• Tolérance du niveau de puissance acoustique mesuré (dB(A)) 3,0

Nombre de batteries contenu dans le produit	0
Voltage (en V)	18
Composition chimique	Li-Ion
Type d'outil de coupe	N/A
Type de pince	N/A