

Coffret 450 colliers de câblage polyamide SCCELLIT - avec pince - COF-ELECOL



Référence (SKU) : ELE10051

EAN : 3553979702583

Réf. fournisseur : COF-ELECOL

DESCRIPTION

Collier de câblage simple en polyamide 6.6: Matière : 100 % Nylon – Polyamide 6.6 Coloris NOIR ou NATUREL (blanc transparent) Températures admissibles : Installation : Après installation : - Résistance admissibles indicative = 22 kg minimum - Reprise d'humidité = 2,5 % (pour 50 % d'humidité relative) - Tenue à la flamme : UL94V2 - Point de fusion : 250 °C - Indice limite d'oxygène (LOI) : 27 % - Rigidité diélectrique : 50.000 volts / mm - Tenue aux agents chimiques : Insensibilité aux huiles moteurs, graisses, produits pétroliers. Bonne tenue aux bases, acides organiques et solvants chlorés. Tenue limitée aux acides ; ne résiste pas au phénol. -10°C / +60°C -40°C / +85°C (en continu) -40°C / +110°C (sur durée courte) Pince CT-9: Capacité : pose les colliers de câblage et d'installation de largeur 2.5 mm à 9.0 mm. Matière : corps acier embouti verni Coupe du collier à l'aide du levier-ciseaux Dimensions : 195 x 100 mm Poids : 290 grammes