Système de fermeture TSP standard SEVAX - Axe carré arrêt 105° - WA757012



Référence (SKU) : FBA90046
EAN : 3583074384209
Réf. fournisseur : WA757012

DESCRIPTION

TSP Système de fermeture avec freinage hydraulique Force réglable Largeur maximale recommandée Couple maximal à l'ouverture (0 ° -4 °) 1 => 3 750 mm => 950 mm 28 Nm => 45 Nm Champ d'application : Porte simple ou double action Portes en bois, métal ou verre trempé Attributs: Personnalisation: gravure des couvertures au laser ou en haut-relief Garantie Sevax Force réglable Résistance Extra plat Compatible coupe-feu PMR compatible Fabriqué en france

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Caractéristiques
• Mécanisme à came EN 1154 testé un million de cycles
• Force réglable de 1 à 3
• Réglable à l'intérieur du boîtier dans les 3 directions
• Ouverture et fermeture manuelle avec frein hydraulique de - 107 à + 107
• Vitesse réglable
• Rétention de la porte ouverte: pas de rétention, 90 °, 105 °
• Couverture standard: 309 x 180 mm
• Couverture pour grand revêtement: 353 x 190 mm
• Des variantes
• AF TSP Augmentation de la vitesse de fermeture en fin de course pour assurer la fermeture des serrures électriques
• TSP CE Contact électrique pour activer des dispositifs (sonnerie, lumière, caméra, etc.)
• TSP FR Freinage lors de l'ouverture pour contrer l'action du vent
• TSP GF Froid intense: utilisation jusqu'à - 40 ° C