Saturateur bois Obbi'Eau Sat Chêne clair OBBIA - Bidon 5L



Référence (SKU) : TAA42182
EAN : 3700352110101
Réf. fournisseur : OBEAUSAT5/03

DESCRIPTION

Obbi'Eau Sat est un saturateur pour bois en phase aqueuse.
Il assure une protection hydrofuge et oléofuge contre les taches grasses et ralentit l'encrassement des surfaces de bois exposées.
OBBI'EAU SAT donne un aspect mat à satiné, évite le grisaillement et met en valeur le veinage du bois.
Prêt à l'emploi, OBBI'EAU SAT est disponible en incolore, tons bois ou autres teintes à la demande.
Mise en oeuvre
OBBI'EAU SAT s'applique sur des bois sains, secs à moins de 18% d'humidité, dépoussiérés et dégraissés si nécessaire.
Les bois anciens devront être rendus absorbants et être exempts d'anciennes traces de peinture, huiles, vernis, cires...
Si nécessaire, décaper avec OBBIADECAP+. Si le bois est oxydé ou grisaillé, traiter avec OBBIANET.
Les bois d'essences non durables sont traités avec un produit de préservation tel qu'OBBIATEX SPE ou OBBIATEX APE1.
OBBI'EAU SAT s'applique à la brosse, au rouleau, au pistolet (dans ce cas lisser au spalter pour faire pénétrer), à saturation du support pour la première couche. Suivant l'aspect désiré une deuxième application est possible, en humide sur humide, pour une meilleure protection.
L'entretien se fait par renouvellement sans décapage en fonction du vieillissement des surfaces traitées: deux fois par an pour OBBI'EAU SAT Incolore et une fois par an pour OBBI'EAU SAT Teinté.
Agiter avant application. Ne pas appliquer par forte chaleur ou sur bois gelés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Contenance	5