

Vitrificateur à l'eau 1L Satiné OBBIA pour parquet passage intense - OVCL1ST



Référence (SKU) : TAA42184

EAN : 3700352110873

Réf. fournisseur : OVCL1ST

DESCRIPTION

VITRIFICATEUR A L'EAU est un produit en phase aqueuse destiné à la protection et décoration des bois intérieurs tels que parquets, lambris, meubles...

Sa formulation spéciale procure aux bois recouverts par VITRIFICATEUR A L'EAU, une dureté et une résistance aux taches et à l'abrasion exceptionnelle.

VITRIFICATEUR A L'EAU est disponible en version mate, satinée ou brillante.

Mise en oeuvre

- Les bois doivent être secs à moins de 18 % d'humidité, propres, dépourvus de graisses si nécessaire (IROKO, MOVINGUI...).
- Lors d'une application en rénovation, s'assurer que les bois ont été dégraissés et poncés au grain 100 – 120.
- Mélanger vigoureusement Vitrificateur à l'eau avant et pendant l'application.
- Appliquer avec une brosse / spalter, un rouleau laqueur ou un pistolet, en 2 ou 3 couches selon le rendu désiré.
- Respectez un temps de séchage de 2 heures entre les couches et égrainer entre chaque couches au grain 180 - 240 pour un résultat optimum.
- Un trafic léger est envisageable après 12 heures de séchage et les performances maximale sont obtenues après 7 à 10 jours.