Vitrificateur à l'eau 1L Satiné OBBIA pour parquet passage intense - OVCL1ST



Référence (SKU) : TAA42184
EAN : 3700352110873
Réf. fournisseur : OVCL1ST

DESCRIPTION

VITRIFICATEUR A L'EAU est un produit en phase aqueuse destiné à la protection et décoration des bois intérieurs tels que parquets, lambris, meubles...
Sa formulation spéciale procure aux bois recouverts par VITRIFICATEUR A L'EAU, une dureté et une résistance aux taches et à l'abrasion exceptionnelle.
VITRIFICATEUR A L'EAU est disponible en version mate, satinée ou brillante.
Mise en oeuvre
• Les bois doivent être secs à moins de 18 % d'humidité, propres, dépoussières dégraissés si nécessaire (IROKO, MOVINGUI…).
• Lors d'une application en rénovation, s'assurer que les bois ont été dégraissés et poncés au grain 100 – 120.
• Mélanger vigoureusement Vitrificateur à l'eau avant et pendant l'application.
• Appliquer avec une brosse / spalter, un rouleau laqueur ou un pistolet, en 2 ou 3 couches selon le rendu désiré.
• Respectez un temps de séchage de 2 heures entre les couches et égrainer entre chaque couches au grain 180 - 240 pour un résultat optimum.
• Un trafic léger est envisageable après 12 heures de séchage et les performances maximale sont obtenues après 7 à 10 jours.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Contenance	1