

Lasure haute performance

Obbiacryl Pro 2.5L OBBIA - Chêne



Référence (SKU) : TAA42186

EAN : 3700352132073

Réf. fournisseur : KPRO2L5/30 3007

DESCRIPTION

OBBIACRYL PRO est une lasure de finition satinée, en phase aqueuse et prête à l'emploi.

Elle protège et décore les pièces et ouvrages en bois durablement, jusqu'à 10 ans, face aux agressions climatiques.

Mise en oeuvre

OBBIACRYL PRO est prêt à l'emploi et s'applique sur des bois sains, secs à moins de 18% d'humidité, dépoussiérés et dégraissés si nécessaire.

Les bois d'essences non durables sont traités en classe d'emploi 3.1 avec un produit de préservation tel qu'OBBIATEX SPE ou OBBIATEX APE1 (Normes EN 335 classes d'emploi du bois, EN 350 durabilité des bois et matériaux dérivés, NF P23-305 menuiseries en bois).

Les couches de finition sont appliquées au plus 3 mois après le traitement ou la mise en place des bois.

La préparation des supports, les conditions d'application et de mise en oeuvre sont conformes au DTU 59-1, Travaux de peinture.

OBBIACRYL PRO s'applique à la brosse ou au pistolet en une ou plusieurs couches suivant la destination intérieure ou extérieure, travaux neufs ou rénovation...

- En intérieur, 1 à 2 couches selon la teinte désirée
- En extérieur, 2 à 3 couches selon le grammage désiré
- En entretien, 1 à 2 couches selon l'usure du film

Le nombre de couches et l'essence du bois influent sur la teinte finale.

Agiter énergiquement avant l'emploi.