Clé dynamométrique 50-350 Nm 725 mm FACOM - S.306A350



Référence (SKU) : FAC31107
EAN : 3148516936790
Réf. fournisseur : S.306A350

DESCRIPTION

Précision sortie usine : ± 2% sauf : R.306-25D, K306-600D, K306-1000D (± 4%). R.304DA (± 6%).
Endurance du mécanisme : 50 000 cycles (clés jusqu'à 200 N.m).
Utilisation possible avec accessoires :
Attachement : 9 x 12 ou 14 x 18 mm.
Diamètre : 30 mm.
Clés monosens utilisables en desserrage par retournement des embouts.
Clés numérotées livrées avec certificat d'étalonnage ISO 6789.
Livrées en boîte plastique avec cliquet et poignée pivot (sauf Réf R.306A25, R.301A, K.306A600, K.306A1000).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Caractéristiques techniques Facom : S.306A350

• L (mm) : 725

• Attachement : 14 x 18

• Boîte : BP.D3

• Capacité (N.m) : 70 - 350

• Clé : S.306-350D

• Cliquets : S.382

• Graduation (N.m) : 2,00

• Poignée : S.305P

• Poids (Kg) : 1,790

• Norme (s) Facom référence : S.306A350

- - NF EN ISO 6789.
- - ISO 6789.
- - DIN EN ISO 6789

Carré	1/2"
Longueur (en mm)	725 mm
Capacité	70-350 N.m