Clé dynamométrique 10-50 Nm 357 mm FACOM - J.306A50



Référence (SKU) : FAC31061
EAN : 3148516935991
Réf. fournisseur : J.306A50

DESCRIPTION

Précision sortie usine : ± 2% sauf :R.306-25D, K306-600D, K306-1000D (± 4%).R.304DA (± 6%).
Endurance du mécanisme : 50 000 cycles (clés jusqu'à 200 N.m).
Utilisation possible avec accessoires :
Attachement : 9 x 12 ou 14 x 18 mm.
Diamètre : 30 mm.
Clés monosens utilisables en desserrage par retournement des embouts.
Clés numérotées livrées avec certificat d'étalonnage ISO 6789.
Livrées en boîte plastique avec cliquet et poignée pivot (sauf Réf R.306A25, R.301A, K.306A600, K.306A1000).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Caractéristiques techniques Facom : J.306A50

• L (mm) : 357

• Attachement : 9 x 12

• Boîte : BP.D2

• Capacité (N.m) : 10 - 50

• Clé : J.306-50D

• Cliquets : J.372

• Graduation (N.m) : 1,00

• Poignée : S.305P

• Poids (Kg) : 0,930

• Norme (s) Facom référence : J.306A50

- - NF EN ISO 6789.
- - ISO 6789.
- - DIN EN ISO 6789

Carré	3/8''
Longueur (en mm)	357 mm
Capacité	20-100 N.m