Clé dynamométrique 1-5 Nm FACOM sans cliquet - R.304DA



Référence (SKU) : FAC31091
EAN : 3148510531205
Réf. fournisseur : R.304DA

DESCRIPTION

Précision sortie usine : ± 2% sauf : R.306-25D, K.306A600, K.306A1000 (± 4%).R.304DA (± 6%).
Endurance du mécanisme : 50 000 cycles (clés jusqu'à 200 N.m).
Utilisation possible avec accessoires :
Attachement : 9 x 12 ou 14 x 18 mm.
Diamètre : 30 mm.
Clés monosens utilisables en desserrage par retournement des embouts.
Clés numérotées livrées avec certificat d'étalonnage ISO 6789.
Livrées en boîte plastique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Caractéristiques techniques Facom : R.304DA

• L (mm) : 185

• Attachement : 9 x 12

• Boîte : BP.102

• Capacité (N.m) : 1 - 5

• Graduation (N.m) : 0,05

• Poids (Kg) : 0,290

• Norme (s) Facom référence : R.304DA

• - NF EN ISO 6789.

• - ISO 6789.

• - DIN EN ISO 6789

Carré	Sans cliquet
Longueur (en mm)	185 mm
Capacité	1-5 N.m