Pinces pour poutrelles WALRAVEN BIS modèle C - TKN12-D13/26 mm - 6003912



Référence (SKU) : WAL00120
EAN : 8712993006106
Réf. fournisseur : 6003912

DESCRIPTION

pour une fixation solide sans perçage ni soudure sur les constructions en acier et sur poutrelle métallique
conformément à la norme VdS, une lamelle de sécurité doit être utilisée pour la fixation de tuyaux au delà de DN65
écrou à tête hexagonale conforme à la norme DIN 933 suivant la classe 8.8, vis pointeau avec anneau de tasse conforme à la norme ISO 4753 et contre-écrou
matière : pince en fonte ; vis en acier trempé, écrou en acier, électro-zingué
voir aussi : BIS Lamelle de sécurité (page K 20 06)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code article
Code
A (mm)
R
G
B (mm)
H (mm)
SW1 (mm)
Fa,z (N)
FM

6003006
TK10-M6
23
M6
M10
50
45
17
2 500
-

6003008
TK10-M8
23
M8
M10
50
45
17
2 500
-

6003010
TKN10-M10
20
M10
M10
44
42
17
2 500
FM

6003208
TKN8-M8
18
M8
M8
38
35
13
1 200
-

6003905
TKN8-D9
18
Ø 9 mm
M8
38
35
13
1 200
-

6003908
TK10-D9
23
Ø 9 mm
M10
50
45

17
2 500
-

6003910
TKN10-D11
20
Ø 11 mm
M10
44
42
17
2 500
FM

6003912
TK12-D13
26
Ø 13 mm
M10
58
54
17
3 500
FM