Rail de montage WALRAVEN BIS RapidStrut - 41 x 41/2.0 mm - Barre de 3 mètres - 6505342



Référence (SKU) : WAL00142
EAN : 8712993759460
Réf. fournisseur : 6505342

DESCRIPTION

système de rail universel
perforation continue
la distance entre une extrémité du rail et la première perforation est toujours identique
un côté est pourvu d'une graduation continue en centimètres
rail cranté pour une fixation plus solide
matière : acier 1.0242
code article 650 5 X85 (strut 2,5 mm) matière : acier 1.0332
résistance du matériau : 240 N/mm2
traitement de surface : galvanisation sendzimir
rail 41x41x2,5 et au-dessus testé à la résistance au feu
pour plus d'information concernant les charges maximum admissibles (Fa,z), se référer aux tableaux de charges ou à notre document en-ligne "Informations techniques BIS RapidStrut®"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code article
Modèle
L
B (mm)
H (mm)
s (mm)
S (mm)
RAL

6505224
Perforé
2 m
41
21
1,5
22

RAL1

6505324
Perforé
3 m
41
21
1,5
22
RAL1

6505222
Perforé
2 m
41
21
2
22
RAL1

6505322
Perforé
3 m
41
21
2
22
RAL1

6505225
Perforé
2 m
41
21
2,5
22
RAL1

6505325
Perforé
3 m
41
21
2,5
22
RAL1

6505625
Perforé
6 m
41
21

2,5
22
RAL1

6505244
Perforé
2 m
41
41
1,5
22
RAL1

6505344
Perforé
3 m
41
41
1,5
22
RAL1

6505242
Perforé
2 m
41
41
2
22
RAL1

6505342
Perforé
3 m
41
41
2
22
RAL1

6505245
Perforé
2 m
41
41
2,5
22
RAL1

6505345
Perforé
3 m

41
41
2,5
22
RAL1

6505365
Perforé
3 m
41
62
2,5
22
-

6505665
Perforé
6 m
41
62
2,5
22
-

6505385
Perforé
3 m
41
82
2,5
22
-

6505685
Perforé
6 m
41
82
2,5
22
-