Demi-masque 4251 filtres intégrés FFA1P2R 3M - K4251+



Référence (SKU) : MEA10051
EAN : 4054596256156
Réf. fournisseur : 7100113098

DESCRIPTION

Le demi-masque 3M™ 4251+ est une protection respiratoire prête à l'emploi, sans maintenance, intégrant directement les filtres dans son corps. Il est spécifiquement conçu pour offrir une protection efficace contre les vapeurs organiques et les particules. Sa conception unique réduit la résistance respiratoire de manière drastique. Elle permet à l'air chaud et humide de s'échapper vers le bas, ce qui réduit la formation de buée sur vos lunettes de protection. Fabriqué dans un matériau souple et hypoallergénique, le bord du masque est texturé pour offrir une meilleure adhérence sur la peau et éviter les fuites, tout en restant confortable durant plusieurs heures. Le système de brides s'ajuste facilement et comprend une boucle de fermeture rapide au niveau de la nuque, permettant de mettre ou d'enlever le masque en quelques secondes. Idéal pour l'application de peintures solvantées (sans isocyanates) au pinceau, rouleau ou pistolet.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Conception compacte pour une meilleure vision périphérique.
• Filtres FFA1P2R D protègent contre les vapeurs organiques, jusqu'à 10 x la Valeur Moyenne d'Exposition (VME) ou 1000 ppm selon le plus inférieur et 10x la VME pour les particules.
• Léger, équilibré et de forme ergonomique.
• Matériau doux, non allergène avec joint facial d'étanchéité texturé.
• Position centrale de la soupape expiratoire pour une dissipation efficace de la chaleur de l'humidité accumulées dans le masque.
• Brides réglables et facile à ajuster.
• Demi-masque pouvant être utilisé jusqu'à l'apparition de l'un ou de plusieurs des facteurs suivants : masque endommagé, filtres antipoussière colmatés, filtres antigaz saturés ou après un mois….
• Etui refermable pour un stockage pratique et hygiénique entre chaque utilisation.
• Compatible avec les protections auditives et oculaire 3M.
• Accessoire : Protège-filtres 3M™ 400 contre les pulvérisations pour une durabilité accrue des filtres antipoussière.
• Excellente barrière contre les particules solides et les éclaboussures de liquide dangereux(CE de type 5/6).
• Traitement anti-statique.