Rouleau bande d'étanchéité auto-adhésive Resistit GSK 0.25 x 20 m VM Building - E39248



Référence (SKU) : COV42095

Réf. fournisseur : E4300

DESCRIPTION

RESISTIT E SK, une bande d’étanchéité auto-adhésive, convient pour l'étanchéité des châssis, des seuils, des éléments de façade, des fondations et des murs de cave. Extrêmement robuste, résistant aux poinçonnements. Et qui, grâce à sa durée de vie de plus de 50 ans, est une solution de construction écologique, énergétique et 100 % étanche. La couche autocollante unique qui les recouvre assure en plus une application rapide et sans difficulté. Vous gagnez du temps grâce à l’utilisation du RESISTIT E SK !

Grâce à la couche autocollante novatrice et extrêmement efficace, les bandes peuvent être collées durablement et à froid. La pose est réalisée sans flamme. La couche de bitume SBS permet de souder les raccords à l’air chaud pour les applications en fond de chéneau. La couche d’adhérence et la couche de bitume forment ainsi un joint avec une garantie d’étanchéité à 100%. Si le bitume s’écoule du joint, celui-ci est et restera toujours étanche. Pour un contrôle visuel de la qualité parfait.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Épaisseur : 1,6 mm (+- 10%)

• Poids : environ 1,6 kg/m2

• Longueur standard : 20 m

• Mise en oeuvre : Longueur d'application: minimum 5 cm

• Application à froid: en façade, sur les pourtours de fenêtres et de portes avec FG35

Largeur	250