Primer d'adhérence Resistit GSK VM Building 5L - E39562



Référence (SKU) : COV42101

Réf. fournisseur : E39562

DESCRIPTION

Resistit G SK est une bande adhesive etanche a l'air et a l'eau en EPDM renforce, particulierement adaptee a l'etancheification a l'air et a l'eau des contours de fenetres, portes et appuis de fenetre, protection contre l'humidite dans les murs creux, etancheification des fondations et sous-sols ou encore des cheminees et linteaux.
La face inferieure est constituee d'une couche de butyle de haute qualite et d'une feuille de separation coupee en son milieu.
La bande existe en largeurs standard de 10 a 100 cm et en longueur de 20 m.
Grace a son epaisseur totale d'a peine 1,3 mm, le materiau s'adapte tres bien a la geometrie des differents composants.
La température du support et de la membrane doit être de 10° C minimum lors de l'installation.
Resistit G SK convient parfaitement pour le revetement de gouttieres en renovation et nouvelle construction.
Apres le nettoyage du support, Resistit G SK peut etre applique directement sur celui-ci.
Des drains et coins prefabriques pour l'evacuation des eaux pluviales assurent un traitement rapide et facile.
Naturellement, Resistit G SK peut aussi etre utilise comme barriere contre l'humidite.
Attention: le primaire Resistit G SK doit etre applique sur les surfaces poreuses.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Épaisseur 1,3 mm

• Poids env. 1,4 kg/m²

• Longueur standard 20 m

• Largeurs 10, 15, 20, 25, 35, 40, 50, 65, 75 et 100 cm

• Applications :

• Etancheification a l'air et a l'eau des contours de fenetres, portes et appuis de fenetre, revetement

de gouttieres, barriere contre l’humidite dans les murs creux, impermeabilisation des fondations et des sous-sols, etancheification des cheminees et linteaux

• Gamme de produits : Resistit G SK coins interieurs et exterieurs, primaire Resistit G SK 1 l ou 5 l, mastic Resistit G SK 290 ml, evacuation des eaux de pluie, patch butyle et lames de coupe Support Resistit® G SK s'applique sur tous types de support sauf bitume récemment posé et paillété, et ancienne étanchéité à base de plastifiants tels que PVC, PIB, TPO, FPO, PE.

• Climat :

• Le Resisitit® G SK se met en œuvre par collage à froid à une température minimum de 10°C.

• Si la température est inférieure, la bande et le support doivent être réchauffées à l’air chaud.

• En cas de fortes chaleurs, 35°C et au-delà, la pose du butyle demande plus d'attention.