

BCS 2000/2 ajustable 24/48V rupture CT.O/F - 2 Ferme-porte IS65 N°3 ISEO - 380310N3



Référence (SKU) : CSA20655

EAN : 3295123005194

Réf. fournisseur : 380310N3

DESCRIPTION

Le produit allie plusieurs dispositifs dont principalement des arrêts électromagnétiques qui ont pour mission de maintenir les portes ouvertes et un sélecteur de fermeture qui assure le bon ordre de fermeture des deux vantaux.

Le produit ayant pour but d'être relié à la centrale incendie, en cas de détection incendie, les portes se ferment sous l'action des ferme-portes.

Les deux arrêts électromagnétiques sont réglables indépendamment en force de retenue et en position.

Ainsi, les portes peuvent être maintenues avec une résistance conforme aux exigences de la norme, jusqu'à des angles de maintien en ouverture de 160°.

Le sélecteur de fermeture contrôle l'ordre de fermeture des vantaux en bloquant la fermeture du vantail de service sur les derniers degrés jusqu'à ce que le vantail semi-fixe soit refermé complètement.

Des contacts secs permettent d'informer le système de détection incendie sur la position réelle des portes (portes en position de maintien/portes ouvertes ou portes fermées).

Un bouton poussoir permet de décondamner les portes pour qu'elles se referment sans avoir à forcer sur celles-ci.

Il a aussi la possibilité d'avoir la nécessité d'un réarmement avant une mise en marche et ceci pour garantir que les portes reviennent en position de sécurité (fermes) tant que l'alerte incendie n'est pas levée.