Ruban adhésif Delta-Tape FAS DOERKEN 20m x 100mm - 2203551



Référence (SKU) : COU70449
EAN : 4004552035516
Réf. fournisseur : 2203551

DESCRIPTION

Application : Pour le collage des recouvrements et abouts de lés des écrans pare-pluie DELTA®-FASSADE (PLUS), DELTA®-FASSADE S (PLUS) et DELTA®-EXXTREM, la réparation des petits dommages et la réalisation des raccords des membranes aux points singuliers.
Applications dans le cadre de parements extérieurs à claire-voie.
Collage sur la face externe des écrans (face enduite des pare-pluie).
Colle en acrylique, exempte de solvants et de plastifiants, appliquée sur un film polyester/acrylique résistant aux UV et associée en sous-face à un film pelable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Résistance aux UV Test 5.000 heures UV réussi [test QUV selon la norme EN 13859-2]

• Réaction au feu Euroclasse B (équivalent M1)

• Résistance au cisaillement env. 160 N/50 mm [NF EN 12317-2]

• Réaction au feu adaptés au collage env. 40 N/50 mm [NF EN 12316-2]

• Supports adaptés au collage :

• Bois raboté.

• Panneaux de bois rigides tels que panneaux de particules ou OSB.

• Matière plastique rigide.

• Métal.

• Les supports poreux ou absorbants (tels que panneaux en fibres de bois) doivent être préparés avant collage avec un produit d'imprégnation (par exemple DELTA®-PREN) de manière à obtenir une surface de collage homogène et ainsi une excellente adhérence.

• Largeur 60 mm (DELTA®-TAPE FAS 60) 100 mm (DELTA®-TAPE FAS 100)

• Longueur 20 m

• Température de mise en oeuvre à partir de +5°C, avec stockage tempéré préalable.

• Température de fonctionnement -40 °C à +80 °C