Pare-vapeur armé Delta-Sparxx M1 Euroclasse B DOERKEN - 1.5x50m - 203776



Référence (SKU) : COU70455
EAN : 4004552037763
Réf. fournisseur : 203776

DESCRIPTION

Quelles constructions sont visées ?
Spécifiquement conçu pour les établissements recevant du public (hôpitaux, établissements scolaires, complexes sportifs...), lorsqu'un pare-vapeur de classement au feu Euroclasse B / M1 est requis dans les pièces du marché.
DELTA-SPARXX est également adapté à une pose dans les habitations privées collectives ou individuelles, maçonnées (combles aménagés) ou à ossature bois (combles et façades).
Surface noire non imprimée Idéal pour réaliser la couche d'étanchéité à l'air des parements intérieurs à claire-voie, en complément de l'adhésif noir DELTA-MULTI-BAND BLACK, sans nuire à leur esthétique.
Valeur Sd d'environ 100 mètres Une valeur Sd supérieure à 90 mètres est adaptée à une pose sur murs avec ou sans lame d'air ventilée.
Normes et réglementations
Conforme au DTU 31.2 (constructions à ossature bois).
Conforme au DTU 40.29 et au Cahier de Prescriptions Techniques du CSTB 3560_V2 (isolation thermique des combles).
Conforme à la Réglementation Thermique 2012 (constructions neuves).
Conforme à la Réglementation Thermique 2007 (rénovation).
Réalisation de la couche d'étanchéité à l'air de constructions isolées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Matériau: Armature en polypropylène à deux enductions en polyéthylène.

• Réaction au feu Classification européenne Euroclasse B-s1,d0. Classification française M1.

• Valeur Sd env. 100 m

• Perméance env. 0,001 g/m² · h · mmHg soit env. 2,0 · 10-12 kg/m² · s · Pa

• Masse surfacique env. 210 g/m²

• Résistance à la rupture env. 220/200 N/5 cm (EN 12311-1)

• Résistance à la déchirure au clou env. 80/65 N (EN 12310)

• Émissions dans l'air intérieur A+

• Service temperature range -40 °C to +80 °C

• Résistance aux températures - 30 °C à + 80 °C

• Poids du rouleau env. 14,5 kg

• Longueur 50 m

• Largeur 1,50 m