

Pare-vapeur armé Delta-Sparxx M1

Euroclasse B DOERKEN - 1.5x50m - 203776



Référence (SKU) : COU70455

EAN : 4004552037763

Réf. fournisseur : 203776

DESCRIPTION

Quelles constructions sont visées ?

Spécifiquement conçu pour les établissements recevant du public (hôpitaux, établissements scolaires, complexes sportifs...), lorsqu'un pare-vapeur de classement au feu Euroclasse B / M1 est requis dans les pièces du marché.

DELTA-SPARXX est également adapté à une pose dans les habitations privées collectives ou individuelles, maçonneries (combles aménagés) ou à ossature bois (combles et façades).

Surface noire non imprimée Idéal pour réaliser la couche d'étanchéité à l'air des parements intérieurs à claire-voie, en complément de l'adhésif noir DELTA-MULTI-BAND BLACK, sans nuire à leur esthétique.

Valeur Sd d'environ 100 mètres Une valeur Sd supérieure à 90 mètres est adaptée à une pose sur murs avec ou sans lame d'air ventilée.

Normes et réglementations

Conforme au DTU 31.2 (constructions à ossature bois).

Conforme au DTU 40.29 et au Cahier de Prescriptions Techniques du CSTB 3560_V2 (isolation thermique des combles).

Conforme à la Réglementation Thermique 2012 (constructions neuves).

Conforme à la Réglementation Thermique 2007 (rénovation).

Réalisation de la couche d'étanchéité à l'air de constructions isolées.