Pare-vapeur Delta-Fol PVB DOERKEN - 1.5x50m - 2200674



Référence (SKU) : COU70456
EAN : 4004552006745
Réf. fournisseur : 2200674

DESCRIPTION

Pare-vapeur tri-couches armé noir.
Particulièrement résistant à l'abrasion, idéal pour la pose en Sarking.
Conforme aux DTU 40.2 (combles aménagés) et 31.2 (constructions ossature bois).
Pare-vapeur pour applications dans le cadre de constructions à ossature bois, à support métallique ou dans le cadre de toitures en pente.
Idéal en toitures Sarking.
Mise en œuvre côté chaud d'une construction isolée.
Idéal pour la réalisation de la couche d'étanchéité à l'air d'une toiture Sarking (pose de l'écran directement sur le voligeage).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Matériaux: Non-tissé et armature PP associés à une enduction spéciale noire résistante au passage de vapeur d’eau.

• Masse surfacique env. 195 g/m²

• Perméance env. 0,001 g/(m² · h · mmHg)

• Valeur Sd / Valeur / Epaisseur env. 90 m / env. 360.000 / env. 0,025 cm

• Conductivité thermique env. 0,17 W/(m · K)

• Résistance à la rupture (EN 12311-1) env. 450 / 400 N/5 cm

• Résistance à la déchirure au clou (EN 12310) env. 350 / 300 N

• Résistance aux températures – 30 °C à + 80 °C

• Classement au feu B1 « difficilement inflammable » selon la norme DIN 4102

• Poids du rouleau env. 14,5 kg

• Dimensions des rouleaux 1,50 m x 50 m