Perforateur-burineur HIKOKI 1500W 52mm SDS MAX 18,8 J - DH52MEYWSZ



Référence (SKU) : PHA40036
EAN : 4966376285327
Réf. fournisseur : DH52MEYWSZ

DESCRIPTION

Electropneumatique
Variateur de vitesses ? travail adapté et maîtrisé
Stop de rotation
Débrayage de sécurité ? protection utilisateur
Emmanchement rapide : système de maintien renforcé “Vario-lock” : 12 positions des outils
Triple protection anti-vibration ? le "plus" confort
Poignées AR et auxiliaire soft-grip
Carter en aluminium ? solidité et légèreté
Forage dans le béton jusqu’au Ø 50 mm avec mèche, Ø 80 mm avec foret hélicoïdal et Ø 160 mm avec trépan. Défaïençage, rainurage, déjointage, petites ouvertures, reprise de fers à béton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance : 1500 W
Force de percussion (joules) : 18 J
Capacité béton (mm) : 52 mm
Vitesse à vide (tr/mn) : 110 à 280 tr/min.
Frappe (cps/mn) : 1000 à 2400 cps/min.
Puissance sonore (dBA) : 113 dB(A)
Vibration (m/s²) : 9,8 m/s²
Poids net (kg) : 11,5 kg
Dimensions (mm) : L x H 585 x 263 mm

Sans fil	Filaire
Puissance absorbée (en W)	1500
Force de frappe	16
Percussion	Avec percussion
Type de perforateur	Perforateur-burineur
Type de mandrin	SDS-Max
Livré en coffret	Livré en coffret