Scie circulaire HIKOKI Ø235mm 2000W - C9BU3WBZ



Référence (SKU) : SDB70011
EAN : 4966376293322
Réf. fournisseur : C9BU3WBZ

DESCRIPTION

Blocage de l’arbre
Coupe d’onglet jusqu’ à 45°
Interrupteur de sécurité
Couteau diviseur
Ligne ergonomique, poignée bi-matière
Charbons accessibles
Soufflerie dégageant la ligne de coupe
Carter de lame et semelle en aluminium : Robuste & léger
Câble d’alimentation : 4 m
Guide câble directionnel
Possibilité d’aspiration des poussières
Découpe et tronçonnage en longueur ou en biais du bois massif tendre et dur ou des matériaux dérivés ainsi que plastique & matériaux composites. Coupe plancher, porte, faux plafond, escalier, châssis fenêtre, pour travaux de rénovation, planche coffrage pour béton.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Puissance : 2000 W

• Profondeur de coupe (mm) : Profondeur de coupe à 90 ° 0-86 mmProfondeur de coupe à 45 ° 0-65 mm

• Vitesse à vide (tr/mn) : 5200 tr/min

• Ø disque ou lame (mm) : 235 mm

• Alésage (mm) : 30 mm

• Puissance sonore (dBA) : 101 dB(A)

• Vibration (m/s²) : 4,1 m/s²

• Poids net (kg) : 7,2 kg

• Dimensions (mm) : L 397 x l 282 x H 298 mm

Type d'alimentation	Électrique filaire
Composition chimique	N/A
Puissance absorbée (en W)	2000
Diamètre disque	235