Kit ActiveStop intégré EV1 GEZE - 163411

Référence (SKU) : FBA03015
EAN : 4042938634113
Réf. fournisseur : 163411



DESCRIPTION

Le nouveau système GEZE ActiveStop permet un nouveau type de confort pour l'accès des pièces.
Sa fonction intelligente garantit l'ouverture et la fermeture contrôlées des portes intérieures battantes jusqu'à 45 kg.
GEZE ActiveStop ne mesure que 28 millimètres de large et s'intègre facilement dans le vantail, ne nécessitant qu'un seul usinage.
À la fermeture, l'amortisseur accompagne la porte en douceur et en toute sécurité à partir de 25 degrés.
Tout risque de claquement de la porte avec des dommages sur la porte ou de pincement de doigts est quasiment exclu.
La porte reste fermée toute seule, ce qui nécessite aucun complément de serrure avec gâche.
L'ouverture de la porte est également amortie, et l'accompagne en douceur jusqu'à la position d'ouverture maximale, réglable de façon flexible entre 80 et 140 degrés.
DOMAINES D'APPLICATION
pour l'ouverture et la fermeture contrôlées des portes battantes intérieures
adapté pour les portes à partir de 38 mm d'épaisseur
pour un poids de vantail jusqu'à 45 kg
pour une largeur de vantail jusqu'à 1100 mm max.
réversible DIN droite / DIN gauche
pour les portes affleurantes ou à recouvrement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Amortissement dans le sens de la fermeture à partir de 25°

• Amortissement dans le sens de l'ouverture à partir de 60°

• Zone de “mouvement libre” entre 25° et 60°

• Réglage de l'angle d'ouverture en continu entre 80° et 140°

• Réglage in situ de la puissance d'amortissement par une soupape

• Butée au sol ou au mur inutile, maintien de l‘ouverture sans aide

• Accessibilité avec faible force à l‘ouverture (< 50 N)

• Maintenance simplifiée grâce au nombre de composants réduits et un réglage facile

• Types de porte portes intérieures, en bois et affleurantes et à recouvrement

• Poids du vantail fonctionnement optimal jusqu‘à 45 kg

• Largeur du vantail fonctionnement optimal jusqu‘à 1 100 mm

• Épaisseur du vantail à partir de 38 mm

• Sens d‘ouverture réversible DIN gauche / DIN droite

• Type d‘installation intégrée

• Jeu en feuillure +/- 5 mm d‘espace pour le levier

• Amortissement et fin de course sens de fermeture – à partir de 25° sens d‘ouverture – à partir de 60°

• Plage de mouvement libre position de la porte – entre 25° et 60°

• Angle d‘ouverture de la porte réglage en continu – entre 80° et 140°

• Position finale sécurisée maintien sécurisé de la porte en position ouverte, aucun besoin d‘une butée

• Puissance d‘amortissement réglable par une soupape

• Protection contre les surcharges avec soupape de sécurité intégrée

• Blocage du bec de cane inclus dans la livraison, selon les besoins du client et l‘application