Ensemble de 2 meuleuses Ø230 et 125 mm - MAKITA - avec kit d'accessoires - DK0053GX2-P



Référence (SKU) : MAK0286
EAN : 3240890984289
Réf. fournisseur : DK0053GX2-P

DESCRIPTION

Meuleuse Ø 125 mm compacte pour les travaux légers de découpe et d'ébarbage
Meuleuse Ø 230 mm robuste dotée d'un carter renforcé
9558HNRG - Meuleuse Ø 125 mm 840 W
Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant
Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
Nouveau carter et bouton de blocage renforcés
Corps de machine mince pour une prise en main confortable
Carter en aluminium
GA9020 - Meuleuse Ø 230 mm 2200 W
Meuleuse robuste dotée d'un carter renforcé
Protection de la machine contre les poussières optimisée
Système de refroidissement optimisé
Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
Carter de protection orientable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale

840 / 2200 W

Filetage de la broche

M14

Support (diamètre de l'arbre)

22,23 mm

Diamètre du disque

125 / 230 mm

Cordon d'alimentation

2,5 m

9558HNRG:

Puissance nominale: 840 W

Vitesse à vide max: 11000 min^{1}

Max. Profondeur de coupe:33 mm

Filetage de la broche: M14

Diamètre du disque: 125 mm

Fonction anti-redémarrage (NVR): oui

Cordon d'alimentation: 2,5 m

Niveau de puissance sonore (l wa): 97 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa): 89 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K): 3 dB(A)

Niveau de vibration (3 axes): 8,5 m/s^{2}

Niveau de vibration (3 axes), ponçage: 2,5 m/s^{2}

Incertitude de vibrations (facteur K): 1,5 m/s^{2}

Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003): 2,1 kg

Dimensions du produit (L x l x H): 271 x 140 x 106 mm

Support (diamètre de l'arbre): 22,23 mm

Puissance de sortie maximale: 1000 W

GA9020:

Puissance nominale: 2200 W

Vitesse à vide max: 6600 min^{1}

Max. Profondeur de coupe: 68 mm

Filetage de la broche: M14

Support (diamètre de l'arbre): 22,23 mm

Diamètre du disque: 230 mm

Cordon d'alimentation: 2,5 m

Niveau de puissance sonore (l wa): 100 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa): 89 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K): 3 dB(A)

Niveau de vibration (3 axes): 5,5 m/s²

Incertitude de vibrations (facteur K): 1,5 m/s²

Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003): 4,7 - 8,1 kg

Dimensions du produit (L x l x H): 473 x 249 x 140 mm

Puissance de sortie maximale: 3300 W

Livré en coffret Non livré en coffret