Cloueur pneumatique BT1855SPE-E BOSTITICH pointes 15 à 55 mm - BT1855SPE-E

Référence (SKU) : COA20068
EAN : 5902013949244
Réf. fournisseur : BT1855SPE-E

DESCRIPTION

Le nez est 80% plus petit que celui des modèles existants et permet de placer la pointe exactement là où vous le désirez, même dans les endroits d'accès difficiles.
Cette technologie de pointe vous permettra de travailler avec un minimum de pression pour activer l'outil. Ici, dès que vous appuyez sur la gâchette, l'extrêmité du nez détecte la surface de clouage et donne une finition propre et professionnelle.
Déblocage immédiat
Contrôle de profondeur d'enfoncement
Sans huile
Échappement arrière
Appareil pneumatique
Gâchette de sécurité réglable
Support de courroie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Type de puissance Pneumatique

• Poids 1.4 kg

• Larg.70 mm x Lg.235 mm x Ht.240 mm

• Capacité du magasin (max.) 100

• BT13 Séries de fixations:

• Diamètre (mm) 1 (min.) 1.25 (max.)

• Longueur (mm) 15 (min.) 55 (max.)

• Tête (mm) 2 (min.) 2 (max.)

• Pression d’utilisation 4.8 - 8.3 BAR 70.00 - 120.00 PSI

• Consommation d’air, litres au coup à 5,6 bar 1.33

• Type de filetage du raccord pneumatique 1/4 BSP

• Niveau Sonore LPA 1sd 84.46 / 4 LWA 1sd 90.59 / 4 LPA 1s, 1m 77.6 / 4

• Vibrations / Incertitude 2.91 / 1.46 m/s²

Type d'alimentation	Pneumatique