Ponceuse excentrique ETS EC 150/3 EQ-Plus - FESTOOL - systainer - 576320



Référence (SKU) : FEST2465
EAN : 4014549354445
Réf. fournisseur : 576320

DESCRIPTION

La ponceuse de finition parfaite dans la catégorie compacte
Parfaitement adaptée à votre main, la nouvelle ETS EC 150 vous offre un ponçage sans effort même en hauteur, une utilisation confortable même sur les rebords et dans toutes les situations. Avec seulement 116 mm de hauteur, elle dispose d'un moteur sans charbons EC-TEC et d'un carter ergonomique avec un centre de gravité parfaitement équilibré. De plus, nous avons pensé à votre santé en ajoutant une détection automatique de l'aspiration, un frein de plateau intégré et le système de contrôle des vibrations.
Présélection en continu et maintien de la vitesse à une valeur constante en charge
Très bonne qualité de surface grâce à la course de ponçage de 3 mm
Longue durée de vie grâce à la technologie de moteur EC et au frein de plateau en carbure
Conception compacte et poids de seulement 1,6 kg pour une excellente ergonomie
Protection au travail maximale grâce à la détection des vibrations
idéale pour le ponçage fin
Avantages produit
Pour arriver plus vite au meilleur résultat
La ponceuse à une main idéale pour le ponçage fin et extra fin, grâce au moteur EC-TEC puissant, sans charbons et une structure compacte.
Confort et sécurité :
Protection active contre les vibrations, pour ménager la santé de l'utilisateur.
Mieux en Système !
Accessoires taillés sur mesure : par ex. le tuyau d'aspiration avec gaine de protection et câble plug-it, plateaux de ponçage dans 3 degrés de dureté différents, pad d'interface et abrasifs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type d'alimentation

Secteur

Tension sur secteur

220 - 240 V

Puissance absorbée nominale

400 W

Vitesse à vide max.

6 000 - 10 000 tr/min

Longueur du cordon d'alimentation

4 m

Diamètre du plateau

150 mm

Dimensions du papier abrasif standard

150 mm

Système de fixation de la feuille abrasive

Système de fixation auto-agrippant

Diamètre int de sortie d'aspiration

27 mm

Course de ponçage

3 mm

TECHNOLOGIES

Technologie de confort
Système Anti vibrations, MULTI-JETSTREAM 2, Plug-it, Variateur de vitesse / régulation électronique

Technologie de sécurité utilisateur
Fonction antistatique

NIVEAUX SONORES / VIBRATOIRES

Pression sonore (Lpa)
69 dB (A)

Puissance sonore (Lwa)
80 dB (A)

Marge d'incertitude bruit (K)
3 dB(A)

Taux de vibration ponçage (ah)
4.8 m/s²

Marge d'incertitude vibration (K)
1.5 m/s²

POIDS / DIMENSIONS

Poids net EPTA

1.6 kg

Puissance absorbée (en W)	400
Nombre de batteries contenu dans le produit	0
Livré avec ou sans batterie ?	Sans batterie
Fixation de la feuille abrasive	Auto-agrippant
Type de ponçeuse	Ponceuse excentrique
Forme de la tête	Ronde
Type d'aspiration	Raccord aspirateur
Diamètre (en mm)	150
Forme de la feuille abrasive	Disques
Type d'alimentation	Électrique filaire