Groupe electrogène PGG 8/3 7 kW 400V KARCHER - 1.042-209.0



Référence (SKU) : KAR00035
EAN : 4054278547947
Réf. fournisseur : 1.042-209.0

DESCRIPTION

Que ce soit lors des interventions industrielles ou municipales : il arrive fréquemment qu'aucune alimentation électrique ne soit disponible sur place.
Notre alternateur synchrone à essence performant PGG 8/3 offre une solution rapide à ce problème.
Grâce à des roues anticrevaison et à un guidon rabattable, il est facile à transporter et à manœuvrer sur place.
Le réservoir de 25 litres garantit des interventions prolongées pouvant aller jusqu'à sept heures (jusqu'à cinq heures et demie à pleine puissance), le moteur à essence 4 temps fiable (EU STAGE V) assure une puissance constante de 7 kW.
Avec 2 prises de courant de sécurité (courant alternatif) et une prise de courant rouge 400 volts (triphasée, courant triphasé), l'appareil fournit de nombreuses possibilités de connexion pour vos outillages.
Le régulateur de tension automatique (AVR) permet aussi l'utilisation d'appareils électroniques sensibles.
Des détails d'équipement utiles tels que la protection contre les surcharges et le manque d'huile ainsi qu'un cadre tubulaire en acier robuste offrent une protection fiable de l'utilisateur et de la machine contre les éventuels risques ou dommages.

Excellente facilité d'utilisation
Grande mobilité grâce au guidon rabattable et aux roues anticrevaison.
Fonction de démarrage électrique pour un démarrage confortable et rapide du moteur à essence.
Fiabilité et sécurité élevées
Avec protection contre les surcharges et le manque d'huile ainsi que cadre tubulaire en acier pour une sécurité maximale.
Avec régulateur de tension automatique (AVR) pour l'utilisation d'appareils électriques sensibles.
Très performante
L'alternateur synchrone délivre 400 V à une puissance continue de 7 kW ou 230 V à une puissance continue de 2 kW.
Moteur à essence puissant pour des interventions d'une durée min. de cinq heures et demie par plein.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Voltage (V) 400

• Nombre de phases (Ph) 3

• Puissance nominale (kW) 2

• Puissance nominale (courant triphasé) (kW) 7

• Puissance max. (kW) 2,5

• Puissance max. (courant triphasé) (kW) 7,5

• Type de moteur Essence

• Volume du cylindre (cm^3) 440

• Puissance du moteur (kW/PS) 11,8 / 16,1

• Capacité du réservoir (l) 25

• Durée de fonctionnement à 50 % de puissance de sortie (h) 7

• Durée de fonctionnement à 100 % de puissance de sortie (h) 5,5

• Poids avec emballage (kg) 97,4

• Poids sans accessoires (kg) 89,7

• Dimensions (L × l × H) (mm) 743 x 713 x 670