Meuleuse d'angle M12 FCOT-0 - MILWAUKEE - sans batterie, ni chargeur - 4933464618



Référence (SKU) : MIL00067
EAN : 4058546225636
Réf. fournisseur : 4933464618

DESCRIPTION

Vitesse jusqu'à 20 000 tr/min pour des coupes rapides et précises
Design ergonomique optimisé pour un meilleur contrôle et une utilisation à une main.
Seulement 1,1 kg et 226 mm de long
Idéal pour des coupes multi-matériaux avec diverses lames disponibles (disque pour le métal, disque pour les abrasifs en carbure et disque pour les carreaux en Diamant)
Un outil pour toutes les applications, très performant pour couper l'acier, l'acier inoxydable, les matériaux non ferreux, les cloisons sèches, le fibrociment, le plastique ou encore la céramique
Garde réglable et sens de rotation de la lame sélectionnable avant / arrière unique pour protéger l'utilisateur des débris dans diverses positions de coupe
Capot anti-poussière à dégagement rapide avec réglage de profondeur et extracteur de poussière Moteur POWERSTATE™ sans charbons pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance REDLINK PLUS™
Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
Disque de 76 mm offrant jusqu'à 16,3 mm de profondeur de coupe
Indicateur de charge Brightest LED workspace illumination
Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type d'alimentation
Batterie

Tension de batterie

12 V

Composition chimique batterie
Li-Ion

Nombre de batteries fournies
Aucune

Batteries compatibles
M12™

Vitesse à vide max.
20000 tr/min

Diamètre du disque
76 mm

Diamètre de l'alésage
10 mm

Profondeur de coupe
16,3 mm

Motorisation

Type de moteur
Brushless (sans charbon)

TECHNOLOGIES

Technologie moteur
Protection électronique contre les surcharges

Technologie de confort
Capot anti-poussière à dégagement rapide

NIVEAUX SONORES / VIBRATOIRES

Pression sonore (Lpa)
94 dB (A)

Puissance sonore (Lwa)
105 dB (A)

Marge d'incertitude bruit (K)
3 dB(A)

Taux de vibration maximal
2.9 m/s²

POIDS / DIMENSIONS

Poids net EPTA
1.1 kg

Dimensions (L x h)

longueur de 226 mm

Sans fil	Sans fil
Voltage (en V)	12
Type d'alimentation	Batterie
Livré avec ou sans batterie ?	Sans batterie
Nombre de batteries contenu dans le produit	0
Diamètre disque	76
Alésage	10