Scie à onglets radiale KAPEX KS 120 REB - FESTOOL - 575302



Référence (SKU) : SDB20070
EAN : 4014549299210
Réf. fournisseur : 575302

DESCRIPTION

Une catégorie à part
Vers la gauche ou la droite, avec son guidage à double colonne de grandes dimensions, monté sur roulement à billes, la précision des coupes est parfaite. Double protection pour une très longue durée de vie, toujours précis et sans jeu.
Guidage à double colonnes monté sur deux roulements à billes garantissant une précision inégalée
Laser à double ligne pour un marquage précis de la ligne de découpe
Réglage précis au millimètre de l'angle de la lame de scie grâce au dispositif de réglage fin
Position de coupe spéciale intégrée pour des profondeurs de coupe jusqu'à 120 mm max.
Travail rapidement adapté au matériau grâce au système de changement de lame FastFix
Coupes précises grâce au système de guidage à double glissière
Report fiable de l'angle par fausse équerre Rayon laser à double ligne
Conception compacte et légère (transport aisé)
Frein rapide
Avantages produit
Pour arriver plus vite au meilleur résultat
La première coupe est déjà parfaite. Grâce à un marquage précis de la largeur de coupe via le laser double ligne et l'ajustement précis pour des coupes en biais au millimètre près
Confort et sécurité :
Requiert peu de place – n'est jamais au milieu. Grâce à la forme compacte sans barres de guidage dépassantes
Innovant jusque dans le moindre détail
Pas de changement de scie, pas de temps de montage. Avec la position de coupe spéciale pour l'extension de 88 mm à max. 120 mm de profondeur de coupe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Puissance absorbée 1 600 W

•

Régime à vide 1 400 - 3 600 min¹

•

Ø de lame 260,00 mm

- Profondeur de coupe à 90°/90° 305 x 88 mm
- Profondeur de coupe à 45°/90° 215 x 88 mm
- Prof. de coupe spéc. à 90°/90° 60 x 120 mm
- Profilé mouluré coupe dia. 45°/90° 168,00 mm
- Angle d'inclinaison 47/47 °
- Angle coupe d'onglet 50/60 °
- Dimensions (L x p x h) 713 x 500 x 470 mm
- Longueur de câble 3,50 m
- Ø raccord d'aspiration 27/36 mm
- Prof. coupe spéc. à 45°/90° (ga.) 40 x 120 mm
- Prof. de coupe spéc. à 45°/90°(à droite) 20 x 120 mm
- Prof. de coupe à 50°/90° (ga.) 196 x 88 mm
- Prof. de coupe à 60°/90° (dr.) 152 x 88 mm
- Prof. de coupe à 45°/45° (ga.) 215 x 55 mm
- Prof. de coupe à 45°/45° (dr.) 215 x 35 mm
- Profilé mouluré coupe diagonale 90°/90° 168,00 mm
- Hauteur de travail 900,00 mm
- Poids du produit sans accessoires 24,30 kg

- Poids de transport incluant les accessoires 27,85 kg
- Type d'alimentation Secteur

Puissance absorbée (en W)	1600
Diamètre disque	260
Type de scie à onglet	Scie à onglet radiale
Type d'alimentation	Électrique filaire