Affleureuse METABO KFM 9-3 RF Coffret MetaBox - 601751700



Référence (SKU) : MET00006
EAN : 4007430293404
Réf. fournisseur : 601751700

DESCRIPTION

Affleureuse à métaux compacte pour chanfreins de 45° et rayons de 2 à 3 mm sur les arêtes visiblesSurface sans oxydation ni ébarbure pour une préparation optimale de l'application de revêtements par poudre ou de peintures pour une protection maximale contre la corrosionContrôleur à touche unique : système breveté de réglage de la profondeur de fraisage sans outil avec incréments de 0,1 mm ; crans pour un réglage rapide, contre le changement involontaire de la profondeur de fraisage lors du travailTête de fraisage fine avec plaquettes classiques amovibles et anneau d'usure sur roulement à billes pour travailler dans les tuyaux et sur des arrondisButée-guide pour un résultat homogène et une qualité élevée de la surface lors du traitement de tôles droitesMoteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevéeSystème électronique Vario-Constamatic (VC) à ondes pleines avec molette de réglage pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes enchargeArrêt de sécurité électronique du moteur en cas de blocage de l'outil pour travailler en toute sécuritéProtection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrageDesign fin pour une prise en main parfaiteVitesse de rotation à vide 4.500 - 11.500 /minPuissance absorbée nominale 900 WPuissance utile 470 WType d'arêtes Chanfrein et rayonLargeur de chanfrein max. 45° 6 mmHauteur de chanfrein max. 45° 4 mmRayons possibles R2 / R3Gradation du réglage de laprofondeur de fraisage 0,1 mmPlus petit Ø intérieur pour les arrondis 13 mmPoids sans câble 2,5 kgLongueur de câble 4 mLivré en coffret MetaBox avec 2 plaquettes amovibles en carbure chanfrein de 45° (ISO: DCMT 11 T 304), 2 plaquettes amovibles en carbure rayon R2, 2 plaquettes amovibles en carburerayon R3, Butée-guide, Tournevis Torx 15, Poignée en arceau