

Aspirateur ASR 35 M ACP METABO - 602058000

angles
QUINCAILLERIE



Référence (SKU) : MET00023

EAN : 4007430250124

Réf. fournisseur : 602058000

DESCRIPTION

Pour aspirer autour d'un outil électroportatif en continu sur les chantiers et dans l'atelier Convient particulièrement pour l'aspiration de poussières et de béton Aspirateur à eau et à poussière certifié pour un usage professionnel Prise d'asservissement pour outil électroportatif avec déclenchement automatique de l'aspirateur AutoCleanPlus : gain de temps et d'argent grâce au nettoyage automatique MPulse du filtre en cas d'utilisation continue Lorsque la puissance d'aspiration optimale n'est plus atteinte, le filtre est immédiatement secoué Protection élevée de l'utilisateur : certifié selon la norme UE pour les poussières de classe M Arrêt automatique lorsque la quantité de remplissage maximale est atteinte en cas d'aspiration d'eau Signal d'avertissement lorsque le débit volumétrique minimal n'est pas atteint pour protéger l'utilisateur Puissance d'aspiration optimale par la présélection du diamètre de flexible utilisé Marche par inertie automatique pour le vidage complet du flexible d'aspiration L'équipement de base antistatique empêche la charge électrostatique grâce à l'utilisation des accessoires adaptés Stable grâce aux roues surdimensionnées et aux roulettes directionnelles avec dispositif de blocage Possibilité d'enroulement du câble Emplacement pratique pour les accessoires et surface de rangement Débit d'air max. 4.380 l/min Dépression 248 hPa (mbar) Surface du filtre 8.600 cm² Puissance absorbée max. 1.400 W Volume du réservoir 35 l Ø du flexible d'aspiration 35 mm Longueur du flexible 4 m Poids 16 kg Longueur de câble 8 m Livré avec Flexible d'aspiration antistatique (Ø 35 mm, 4 m), Manchon de raccord Ø 41/48 mm, Adaptateur pour poignée, 2 tubes d'aspiration en plastique, 2 cassettes de filtres en polyester (classe M), Sac filtrant PE, Buse pour joints, Buse pour sol (330 mm de large)