Ponceuse de rénovation METABO RSEV 19-125 RT + meule boisseau diamantée "béton" - 603825710



Référence (SKU) : MET00122
EAN : 4007430313638
Réf. fournisseur : 603825710

DESCRIPTION

Pour le ponçage et l'abrasion efficaces du béton, de la chape et des revêtements, avec meules boisseau diamantéesProductivité maximale grâce au moteur Metabo Marathon puissant de 1 900 watts avec un faible poidsCouple de rotation élevé et grande résistance aux surcharges pour les applications continues difficilesFaible poids, idéal pour le ponçage des murs et des plafondsErgonomie parfaite grâce à la poignée fine pour un contrôle maximale et un travail plus facile au-dessus de la têteTravail près du bord grâce au segment de capot relevableRésultats d'aspiration parfaits : couronne de brosses montée sur ressorts au niveau du capot de protection qui s'adapte à toutes les surfaces et hauteurs de segmentsAnse réglable sans outil pour un guidage sûr et régulier lors du ponçageSystème électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) avec molette de réglage : pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en chargeDémarrage électronique progressif pour un démarrage sans àcoupProtection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courantDébrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage de l'outil pour travailler en toute sécuritéRaccord pour l'aspiration de la poussière Ø 35/41 mmØ de la meule 125 mmCouple de rotation 5 NmVitesse de rotation à vide 3.800 - 8.200 /minPuissance absorbée nominale 1.900 WPuissance utile 1.240 WVitesse de rotation en charge nominale 6.800 /minFilet de la broche M 14Poids sans câble 3,5 kgLongueur de câble 4 mLivré en coffret avec Poignée en arceau, Flasque d'appui, Écrou à deux trous frontaux, Meule-boisseau diamantée Béton « professional », Clé à ergots

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de ponçeuse	Ponceuse excentrique
Type d'alimentation	Électrique filaire