

Meuleuse Ø125 mm METABO - WEV 15-125 Quick HT - 600562000

angles
QUINCAILLERIE



Référence (SKU) : MET00142

EAN : 4007430245854

Réf. fournisseur : 600562000

DESCRIPTION

Travail optimal de la pierre : meuleuse d'angle robuste à entraînement puissant avec réducteur à plusieurs vitesses et vitesse réduite réglable pour travailler sans abîmer le matériau Longévité plus élevée, plus de puissance d'entraînement : le moteur Marathon Metabo avec protection contre la poussière brevetée a une résistance à la surcharge 20 % plus élevée et un couple de rotation 50 % plus élevé Système électronique Vario-Tacho-Constamatic (VTC) à ondes pleines avec molette de réglage : pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge Désormais encore plus rapide : système M-Quick pour un changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton grâce à l'écrou de serrage M-Quick Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion Poignée supplémentaire anti-vibrations Metabo VibraTech (MVT) Débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule au niveau le plus faible sur le marché - pour une protection maximale de l'utilisateur et une reprise rapide du travail Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage Possibilité de modifier de 90° la position de l'interrupteur (pour les gauchers, pour le tronçonnage ou pour l'ébarbage) Balais autorupteurs pour la protection du moteur Ø de la meule 125 mm Puissance absorbée nominale 1.550 W Puissance utile 940 W Vitesse de rotation à vide 2.800 - 9.600 /min Vitesse de rotation en charge nominale 9.600 /min Couple de rotation 4,2 Nm Filet de la broche M 14 Poids sans câble 2,5 kg Longueur de câble 4 m Livré avec capot de protection, Flasque d'appui, Écrou de serrage M-Quick, Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT)