

Meuleuse Ø150 mm METABO - WEF 15-150 Quick - 613083000

angles
QUINCAILLERIE



Référence (SKU) : MET00153

EAN : 4007430275714

Réf. fournisseur : 613083000

DESCRIPTION

Meuleuse d'angle à tête plate à entraînement puissant pour travailler rapidement dans des angles très aigus jusqu'à 39°. Spécialement créée pour éliminer les scories, la rouille ou le vernis dans des structures étroites et pour travailler dans des positions forcées. Profondeur de troncçonnage maximale avec un diamètre de meule de 150 mm. Longévité plus élevée, plus de puissance d'entraînement : le moteur Marathon Metabo avec protection contre la poussière brevetée a une résistance à la surcharge 20 % plus élevée et un couple de rotation 50 % plus élevé. Système électronique à ondes pleines Tacho-Constamatic (TC) : avancée rapide grâce à une vitesse constante en charge. Système Metabo Quick pour changer de meule sans outil grâce à l'écrou de serrage rapide. Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion. Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT) pour l'amortissement des vibrations pour protéger la santé. Arrêt électronique de sécurité : réduit le retour de couple en cas de blocage de la meule - pour une protection élevée de l'utilisateur. Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage. Possibilité de modifier de 90° la position de l'interrupteur (pour les gauchers, pour le troncçonnage ou pour l'ébarbage). Balais autorupteurs pour la protection du moteur. Angle minimal accessible 39°. Ø de la meule 150 mm. Puissance absorbée nominale 1.550 W. Puissance utile 940 W. Vitesse de rotation à vide 9.600 /min. Vitesse de rotation en charge nominale 9.600 /min. Couple de rotation 3,9 Nm. Filet de la broche M 14. Poids sans câble 2,7 kg. Longueur de câble 4 m. Livré avec Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou de serrage rapide, Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT), 1 plateau abrasif à lamelles Flexiamant Super Convex (150 mm ; P60), 1 meule d'ébarbage Flexiamant Super FKS 60 (150 x 4 mm ; P60).