

Perceuse à percussion METABO SBEV 1100-2 S Coffret - 600784500

angles
QUINCAILLERIE



Référence (SKU) : MET00239

EAN : 4007430313010

Réf. fournisseur : 600784500

DESCRIPTION

Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge Molette pour la présélection de la vitesse de rotation Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales Balais autorupteurs rotatifs pour une puissance maximale, même en rotation à gauche, par exemple pour dévisser des vis bloquées Moteur Metabo Marathon avec protection contre la poussière pour une longévité élevée Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage de l'outil pour travailler en toute sécurité Réversible droite/gauche Mandrin à serrage rapide et bouton de blocage de la broche pour un changement d'outil aisé d'une seule main Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant Câble avec rotule pour une grande liberté de mouvement au travail Indicateur d'usure des balais autorupteurs Puissance absorbée nominale 1.100 W Puissance utile 580 W Couple de rotation max. 42 / 15 Nm Ø de perçage dans la maçonnerie 24 mm Ø de perçage dans le béton 22 mm Ø de perçage dans l'acier 16 / 10 mm Ø de perçage dans le bois tendre 40 / 25 mm Vitesse de rotation à vide 0 - 1.100 / 0 - 3.100 / min Vitesse de rotation en charge nominale 1.100 / 3.100 / min Cadence de frappe max. 58.900 / min vitesses 2 Ouverture de mandrin 1,5 - 13 mm Diamètre du collier de serrage 43 mm Broche de perçage à six pans creux 6,35 mm Filet de broche de perçage 1/2"-20 UNF Type de serrage du mandrin Mandrins à serrage rapide Poids sans câble 2,8 kg Longueur de câble 4 m Équipement standard Mandrin à serrage rapide Futuro Plus, Poignée caoutchoutée supplémentaire, Butée de profondeur de perçage, Coffret en plastique